



МФУ HP DesignJet серии T2600

Разработан для совместной работы — превратите ваши рабочие группы в высокоэффективные команды



Удобство в работе — предназначен для всех

- Экран с диагональю 396,2 мм (15,6") и простая печать документов PDF с помощью ПО HP Click¹ значительно упрощают работу.
- Быстрый доступ к общим папкам для печати и сканирования позволяет организовать эффективную совместную работу².
- Расширьте возможности своих сотрудников. Обеспечьте простую печать и общий доступ к заданиям в облаке с помощью мобильного устройства и приложения HP Smart.
- Это самое компактное устройство, производящее при работе до 87 % меньше шума по сравнению с другими моделями³, идеально подойдет для любого рабочего места.

Высокая производительность — превратите замыслы в готовую продукцию

- Картриджи HP Bright Office обеспечивают широкие возможности печати: от высокоточных чертежей до многоцветных трехмерных визуализаций.
- Уникальная технология Adobe PDF Print Engine⁴ позволяет обеспечивать высочайшую точность и отображать мельчайшие детали.
- Скорость печати до 180 отпечатков формата D в час, эксклюзивная возможность автоматической укладки отпечатков³ и поддержка работы с двумя рулонами⁵ позволят быстро выполнять заказы.
- Функция автоматического сканирования, пользовательские наборы параметров и возможности постредактирования позволяют с легкостью оцифровывать любые проекты.

Безопасность — самый безопасный в мире широкоформатный принтер⁶

- Лучшая защита сети благодаря технологии HP Secure Boot и функции белого списка⁶.
- Управляйте доступом к принтеру и его конфиденциальным документам с помощью безопасной аутентификации пользователей.
- HP JetAdvantage Security Manager помогает обеспечить постоянную защиту всего вашего парка принтеров.

Подробности на сайте <http://www.hp.com/go/designjett2600>

Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем. Подробности на сайте: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ По сравнению с Canon Direct Print & Share и по результатам печати одним нажатием кнопки. После выбора изображения достаточно одного нажатия кнопки, чтобы напечатать весь файл без каких-либо изменений параметров печати. Поддерживаемые типы файлов: PDF, JPEG, TIFF, DWF и HP-GL/2.

² С использованием протокола LDAP.

³ По сравнению с сопоставимыми широкоформатными струйными принтерами стоимостью менее 12 000 евро по состоянию на декабрь 2018 г. Данные IDC показывают, что Canon, Epson и HP вместе занимают долю 98 % в этой категории печати по всему миру по состоянию на Q3 2018 г. При оценке компактности все устройства использовались в рабочем режиме с открытой корзиной и разложенным кронштейном экрана (лицевой панели) для взаимодействия с пользователем. Кроме того, на МФУ Canon TX-3000 T36 и Epson SC-T5200 был поднят сканер, чтобы можно было загружать носители сверху. Заявление о самых тихих принтерах основано на результатах внутреннего тестирования HP уровня громкости в рабочем режиме (простая бумага, чертежи, обычный режим) и анализе опубликованных спецификаций сопоставимых принтеров. Процентное значение шума рассчитывалось в линейных единицах измерения по сравнению с опубликованными характеристиками Canon TX-3000 — 51 дБ (А). При оценке скорости использовались данные о скорости при постоянной печати. Заявление об эксклюзивной возможности автоматической укладки отпечатков основано на уникальности встроенного укладчика по сравнению с сопоставимыми принтерами, в которых предлагается только корзина или лоток для укладки.

⁴ Необходимо приобрести модели HP DesignJet T2600 PostScript® или дополнительный комплект модернизации HP DesignJet PostScript/PDF. Заявление о высочайшей точности и мельчайших деталях основано на сравнении с принтерами без встроенной технологии Adobe, за исключением случаев использования RIP-процессоров, и результатах внутреннего тестирования HP, в котором использовались файлы PDF со специальными шрифтами, цветами PANTONE®, сглаживанием цветового перехода, надпечаткой и прозрачными элементами, воспроизводимыми только с помощью Adobe PDF Print Engine. Adobe PDF Print Engine (APPE) — это высокоскоростная и высококачественная платформа печати Adobe. Подробности на сайте <http://www.adobe.com/products/pdfprintengine>.

⁵ Набор для работы с двумя рулонами входит в комплект поставки только принтеров HP DesignJet T2600df.

⁶ Заявление о самых передовых встроенных функциях безопасности основано на проведенном компанией HP анализе опубликованных данных о встроенных функциях безопасности сопоставимых принтеров по состоянию на январь 2019 г.

Технические характеристики

Печать	
Скорость печати	180 листов формата А1 в час, 19,3 секунды на печать листа формата А1 ¹
Разрешение при печати	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д
Технология	Термальная струйная печать HP
Поля	Рулон: 3 x 3 x 3 x 3 мм Лист: 3 x 22 x 3 x 3 мм
Типы чернил	На основе обычных красителей (C, M, Y, pK, G); на основе пигментных чернил (mK)
Печатающие головки	1 универсальная печатающая головка
Точность линии	±0,1 % ²
Минимальная ширина линии	0,02 мм (с адресацией PDF при 1200 т/д)
Многофункциональное устройство	
Скорость сканирования	Сканирование: до 7,62 см/с (в цветном режиме, 200 т/д), до 25,4 см/с (в оттенках серого, 200 т/д) Копирование: до 15,24 см/с (в цветном режиме, 200 т/д), до 25,4 см/с (в оттенках серого, 200 т/д)
разрешение при сканировании	До 600 точек на дюйм
Формат сканирования	JPEG, TIFF and multipage TIFF, PDF and multipage PDF ³
Варианты отправки отсканированных документов	USB-накопитель, общая сетевая папка, жесткий диск принтера, электронная почта
Максимальная ширина области сканирования	914 x 8000 мм (JPEG); 610 x 15 000 мм (TIFF) 914 x 8000 мм (PDF) ³
Толщина	0,8 мм
Носители	
Управление носителями	Полистовая подача бумаги, автоматическая рулонная подача с фронтальной загрузкой, интеллектуальная система переключения между рулонами ⁴ , встроенный выходной укладчик, корзина для печатных носителей, автоматический горизонтальный резак Сканер: прямой тракт прохождения бумаги для сканирования листовых и картонных оригиналов
Размер рулона	279–914 мм
Размер листа	210 x 279 мм – 914 x 1219 мм
Стандартные листы	A4, A3, A2, A1, A0
Толщина	До 0,5 мм
Применение	чертежи; карты; ортофотоснимки; презентации; рисунки с плавным изменением тонов
Память	128 Гбайт (обработка файлов) ⁵
Жесткий диск	500 Гбайт с самошифрованием
Возможности подключения	
Интерфейсы	Gigabit Ethernet (1000Base-T) с поддержкой следующих стандартов: TCP/IP, BootP/DHCP (только IPv4), DHCPv6, TFTP (только IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), совместимость с Apple Bonjour, WS Discovery, встроенный веб-сервер (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (электронная почта), печать Raw IP (9100), LPD, IPP, печать WS, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS, аутентификация 802.1X (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS
Языки управления печатью (стандартно)	Принтер PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4 Принтер без PostScript: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4
Способы печати	Прямая печать с флеш-накопителя USB, печать из общей сетевой папки, печать по электронной почте, драйвер HP для Windows, HP Print Service для Android, драйвер Apple AirPrint для macOS и iOS, Печать HP для Chrome, HP Click, приложение HP Smart для iOS и Android
Драйверы	Принтер PostScript: растровые драйверы, драйверы PostScript и PDF для Windows, драйвер AirPrint для macOS принтер без PostScript: растровые драйверы для Windows, драйвер AirPrint для macOS
Функции безопасности	HP Secure Boot, функция белого списка, TPM, управление доступом на основе ролей, аутентификация LDAP и Kerberos, SNMPv3, HTTPS, Secure-IP, IPsec/Firewall, управление сертификатами, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, совместимость с HP Web Jetadmin, совместимость с HP JetAdvantage Security Manager, безопасная очистка диска (DoD 5220.22-N), безопасное удаление файлов, жесткий диск с самошифрованием, печать по PIN-коду с шифрованием, ведение системного журнала безопасности
Размеры (ш x г x в)	
Принтер	1390 x 760 x 1240 мм
В упаковке	1477 x 767 x 800 мм
Вес	
Принтер	Single-roll: 106 кг, dual-roll: 109 кг
В упаковке	Single-roll: 137 кг, dual-roll: 142 кг
Комплект поставки	HP DesignJet T2600 Multifunction Printer, printer stand and media bin, 39,62 см (15,6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords
Программное обеспечение и решения HP	
HP Click, HP Mobile, ePrint и поддержка iOS/Android, приложение HP Smart для мобильных устройств, HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (опция)	
Условия окружающей среды	
Температура эксплуатации	От 5 до 35 °C
Влажность при эксплуатации	Влажность 20–80%
Температура хранения	От -25 до 55°C
Уровень шума	
Звуковое давление	42 dB(A) (operating), 32 dB(A) (idle), <17 dB(A) (sleep)
Звуковая мощность	≤5,9 B(A) (operating), ≤4,9 B(A) (idle), ≤3,5 B(A) (sleep)
Электропитание	
Потребляемая мощность	120 Вт (печатать), < 36 Вт (режим готовности); < 1 Вт (< 10 Вт со встроенным цифровым процессором) (в спящем режиме); 0,3 Вт (выключен)
Требования	Напряжение на входе (автоматическое изменение) от 100 до 240 В (±10 %), 50/60 Гц (±3 Гц), до 2 А
Сертификация	
Безопасность	Соответствие директивам LVD и EN 60950-1 (ЕС), EAC (Россия, Беларусь, Казахстан); Украина (UA)
Электромагнитные излучения	Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса А, включая: ЕС (Директива EMC)
Защита окружающей среды	ENERGY STAR, EPEAT, WEEE, RoHS (ЕС), REACH, EPEAT
Гарантия	Ограниченная гарантия на аппаратную часть 2 года. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Информация для заказа

Продукт	
ЭХВ78А ЭЕК15А	МФУ HP DesignJet T2600 PostScript (36") МФУ HP DesignJet T2600dr PostScript (36")
Аксессуары	
5NB95А 5NB95ААЕ СN538А N7P47АА	HP SmartTracker USB for DesignJet HP SmartTracker for DesignJet Адаптер рулонов (3 дюйма) для HP DesignJet Адаптер HP USB 3.0 для подключения к локальной сети Gigabit
Оригинальные расходные материалы HP для печати	
В3P06А P2V62А P2V63А P2V64А P2V65А P2V66А P2V67А P2V68А P2V69А P2V70А P2V71А P2V72А P2V73А	HP 727, Печатающая головка DesignJet Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 130 мл, голубой Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 130 мл, пурпурный Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 130 мл, желтый Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 130 мл, черный матовый Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 130 мл, серый Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 130 мл, голубой фото Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 300 мл, желтый Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 300 мл, пурпурный Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 300 мл, желтый Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 300 мл, черный матовый Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 300 мл, серый Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 300 мл, черный фото

Используйте оригинальные струйные картриджи и печатающие головки HP, а также широкоформатные материалы HP для обеспечения неизменно высокого качества печати и длительной бесперебойной работы. Эти важнейшие компоненты разрабатывались совместно и представляют собой единую оптимизированную систему печати, а оригинальные струйные картриджи HP обеспечивают максимальный срок службы печатающих головок. Защитите свои инвестиции в принтеры HP, используя оригинальные струйные картриджи HP, что гарантирует полную применимость гарантии HP. Подробности на сайте hp.com/go/OriginalHPinks.

Оригинальные материалы HP для широкоформатной печати

С6810А: ярко-белая бумага HP для струйной печати, с сертификатом FSC[®], пригодна для утилизации⁷, 914 мм x 91,4 м (36 дюймов x 300 футов)
С6980А: бумага HP с покрытием, с сертификатом PEFC[™]⁷, пригодна для утилизации⁸, 914 мм x 91,4 м (36 дюймов x 300 футов)
L5С80А: универсальная оребренная бумага HP с покрытием, рулон со втулкой 3 дюйма, сертификат FSC[®], пригодна для утилизации⁸, 914 мм x 91,4 м (36 дюймов x 300 футов)
D9R28А: матовая полипропиленовая пленка HP для посевной печати, рулон со втулкой 3 дюйма, 914 мм x 61 м (36 дюймов x 200 футов)
Полное описание всех широкоформатных материалов HP см. на сайте HPLFMedia.com

Обслуживание и поддержка

UB9P6E (1 рулон)/UB8U4E (2 рулона): поддержка оборудования HP в течение 3 лет с обслуживанием на месте на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей
UB9P7E (1 рулон)/UB8U5E (2 рулона): поддержка оборудования HP в течение 4 лет с обслуживанием на месте на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей
UB9P8E (1 рулон)/UB8U6E (2 рулона): поддержка оборудования HP в течение 5 лет с обслуживанием на месте на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей
UB9P9PE (1 рулон)/UB8U7PE (2 рулона): послегарантийная поддержка оборудования HP в течение 1 года с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей
U1XV4E: профилактическое обслуживание оборудования HP
H4518E: услуга HP по настройке и подключению к сети
Услуги поддержки HP DesignJet включают в себя услуги по установке, обслуживанию и расширенной поддержке (например, в течение 2, 3, 4 и 5 лет). Подробности на сайте hp.com/go/cps.

Экологическая безопасность

- Экономия бумаги благодаря автоматическим настройкам печати и функции «подгонки» изображения
- Сертификация ENERGY STAR[®] и регистрация EPEAT[®]²
- Бесплатная и удобная программа HP по переработке струйных картриджей³
- Бумага с сертификацией FSC[®]⁴; пригодные для утилизации печатные носители HP; некоторые носители HP могут быть возвращены в рамках программы утилизации⁵

Утилизируйте оборудование для широкоформатной печати и расходные материалы. Подробную информацию можно узнать на веб-сайте <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ ENERGY STAR и значок ENERGY STAR являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Агентству по охране окружающей среды (EPA).
² Регистрация EPEAT[®] (если применимо). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на сайте <http://www.epeat.net>.
³ Программа доступна не во всех странах. Подробности на сайте <http://www.hp.com/recycle>.
⁴ Код лицензии товарного знака BMG: FSC[®]-C115319, см. <http://www.fsc.org>. Код лицензии товарного знака HP: FSC[®]-C017543, см. <http://www.fsc.org>. Некоторые продукты с сертификатом FSC[®] доступны не во всех регионах. Информацию о материалах HP для широкоформатной печати см. на веб-сайте <http://www.HPLFMedia.com>.
⁵ Пригодная для утилизации бумага HP может быть переработана с помощью общедоступных программ утилизации или в соответствии с региональными правилами. Некоторые носители HP могут быть возвращены в рамках программы утилизации крупноформатных носителей HP. Программы доступны не во всех регионах. Подробности на сайте <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>.

¹ Время механической печати. Печать в быстром режиме с включенным режимом экономии на ярко-белой бумаге HP для струйной печати (документная бумага) при использовании оригинальных струйных картриджей HP.
² ±0,1 % от указанной длины вектора или ±0,2 мм (большее значение) при температуре 23 °C (73°F) и относительной влажности 50–60 % на матовой пленке HP формата A0/E в режиме наилучшего или обычного качества при использовании оригинальных струйных картриджей HP.
³ Относится только к принтерам с PostScript.
⁴ Относится только к принтерам с двумя рулонами.
⁵ На основе ОЗУ объемом 8 Гбайт.
⁶ Single-roll printers come with one spindle, dual-roll printers come with two spindles.
⁷ Код лицензии товарного знака BMG: FSC[®]-C115319, см. <http://www.fsc.org>. Код лицензии товарного знака HP: FSC[®]-C017543, см. <http://www.fsc.org>. Код лицензии товарного знака HP: PEFC[™]/29-31-198, см. <http://www.pefc.org>. Некоторые продукты с сертификатом FSC[®] или PEFC[™] доступны не во всех регионах.
⁸ Подлежит переработке в рамках соответствующих общедоступных программ.

