



Принтер HP DesignJet серии T1700

Безопасная, эффективная и точная печать высококачественных материалов САПР и ГИС шириной до 44 дюймов (1118 мм)



БЕЗОПАСНОСТЬ – защитите данные и результаты своей работы

- Защита принтеров и данных от несанкционированного доступа с помощью технологии HP Secure Boot, функции белого списка, зашифрованного жесткого диска и других средств.
- Обеспечение безопасности документов и конфиденциальности данных с помощью решений проверки подлинности, таких как печать по PIN-коду и устройства считывания идентификационных карт¹.
- Обеспечение безопасности принтеров благодаря HP JetAdvantage Security Manager; дистанционное управление парком устройств с помощью HP Web Jetadmin.
- Контролируйте и оптимизируйте затраты на печать с помощью бухгалтерских решений или обратитесь за помощью к ближайшему реселлеру, используя систему поиска партнеров HP Partner Link.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ – больше не будет зависших в процессе печати ПК

- Драйверы Adobe PDF² освобождают компьютер от нагрузки сразу после отправки на печать даже при обработке самых сложных файлов.
- Печать без перерывов: возможность загрузки двух рулонов позволяет сократить простои из-за смены рулонов; два рулона позволяют удвоить емкость и выбирать один из двух типов бумаги³.
- Обработка сложных файлов: архитектура с мощными возможностями⁴, 128 Гб памяти⁵ и жесткий диск 500 Гб позволяют печатать со скоростью 116 страниц формата A1/D в час.
- Быстрая и простая печать проектной документации и файлов PDF с помощью ПО HP Click.

ТОЧНОСТЬ – принимайте правильные решения благодаря точным цветам

- Яркие цвета и высококачественные изображения даже на обычной бумаге при использовании чернил HP Bright Office.
- Воспроизведение прозрачных пленок, слоев, цветовых палитр и градиентов с помощью встроенной технологии Adobe PDF Print Engine².
- Настроенные профили позволяют воспроизводить определенные оттенки цвета; профессиональный набор чернил (цветные, серые и черный фото) обеспечивает печать пастельных цветов и темных тонов.
- Точное отображение данных: печатающие головки высокой плотности предоставляют 2400 сопел на дюйм, обеспечивая точность линий 0,1 %⁶.

Подробности на сайте <http://www.hp.com/go/designjett1700>

Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемой других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем. Подробности на сайте: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Функции чтения карт памяти доступны с помощью дополнительных решений сторонних поставщиков.

² Необходимо приобрести модели HP DesignJet T1700 PostScript® или дополнительный комплект модернизации HP DesignJet PostScript/PDF. Adobe PDF Print Engine (APPE) – это высокоскоростная и высококачественная платформа печати Adobe. Версия 4 расширяет передовые возможности технологии APPE новыми более эффективными процессами печати, повышающими производительность, а также революционными функциями визуализации. APPE 4 позволяет повысить эффективность рабочего процесса и использовать потенциальную прибыльность инноваций в технологий струйной печати. Подробнее см. на веб-сайте <http://www.adobe.com/products/pdfprintengine>.

³ Печать на двух рулонах доступна на принтерах HP DesignJet T1700dr (44") и HP DesignJet T1700dr (44") PostScript®.

⁴ Относится исключительно к возможностям обработки сложных файлов, а не к скорости печати.

⁵ При использовании модуля памяти DDR3 объемом 4 Гб.

⁶ ±0,1 % от указанной длины вектора или ±0,2 мм (большее значение) при температуре 23 °C (73 °F) и относительной влажности 50–60 % на листах формата A0/E в режиме наилучшего или обычного качества при использовании матовой пленки HP и чернил HP Bright Office.

Технические характеристики

Печать	
Скорость печати	116 A1/ч, 26 c/A1 ¹ (116 D/ч, 26 c/D ¹)
Разрешение при печати	Оптимизированное разрешение до 2400 × 1200 т/д
Технология	Термальная струйная печать HP
Поля	Рулон: 3 × 3 × 3 × 3 мм (0,1 × 0,1 × 0,1 × 0,1 дюйма) 0 Лист: 3 × 17 × 3 × 3 мм (0,1 × 0,67 × 0,1 × 0,1 дюйма) 0
Типы чернил	На основе обычных красителей (C, M, Y, PK, G); На основе пигментных чернил (МК)
Размер капли чернил	6 пл
Печатающие головки	3 универсальные печатающие головки, по 2 цвета каждая
Сопла печатающей головки	2112 на каждый цвет
Точность линии	±0,1 % ¹
Минимальная ширина линии	0,02 мм (с адресацией PDF при 1200 т/д);
Максимальная оптическая плотность	Максимальная оптическая плотность черного 2,15 (6 L*min)
Носители	
Управление носителями	С одним рулоном: полистовая подача, рулонная подача, автоматический горизонтальный разрез с двумя рулонами; полистовая подача, два устройства автоматической подачи рулонов, автоматическое переключение между рулонами, корзина для печатных носителей, автоматический горизонтальный разрез
Размер листа	210 × 279 мм – 1118 × 1676 мм
Размер рулона	Листы шириной от 210 × 279 до 1118 × 1676 мм (от 8,3 × 11 до 44 × 66 дюймов) рулоны от 279 до 1118 мм (от 11 до 44 дюймов)
Стандартных листов	A4, A3, A2, A1, A0
Плотность	От 60 до 328 г/м ²
Толщина	До 0,8 мм (До 0,8 мм (31,5 мил))
Применение	чертежи; карты; ортофотоснимки; презентации; рисунки с плавным изменением тонов
Память	128 Гб (виртуальная память) ³ ;
Жесткий диск	Жесткий диск 500 Гбайт с функцией самошифрования
Возможности подключения	
Интерфейсы	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); хост-порт USB Type-A
Языки управления печатью (стандартно)	Принтер PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 (дон. 3), HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4; Принтер без PostScript: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4
Языки управления принтером (дополнительно)	Принтер без PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 (дон. 3)
Способы печати	Прямая печать с флеш-накопителя USB, печать по электронной почте, драйвер HP для Windows, HP Print Service для Android, Apple AirPrint для macOS и iOS, HP Print для Chrome OS, HP Click, приложение HP Smart для iOS и Android
Драйверы	Принтер PostScript: растровые драйверы, драйверы PostScript и PDF для Windows и macOS; принтер без PostScript: растровые драйверы для Windows и macOS
Функции безопасности	
	HP Secure Boot, функция белого списка, управление доступом на основе ролей; SNMPv3; HT TPS; Secure-IPP; Прес-брандажу; управление сертификатами; 802.1X; TLS 1.0/1.1/1.2; совместимость с HP Web Jetadmin; совместимость с HP JetAdvantage Security Manager; безопасное удаление данных с диска (DoD 5220.22-M); безопасное удаление файлов; жесткий диск с самошифрованием; печать по PIN-коду
Размеры (ш × г × в)	
Принтер	1802 × 695 × 998 мм (70,9 × 27,4 × 39,3 дюйма)
В упаковке	1955 × 770 × 710 мм (77 × 30,3 × 28 дюймов)
Вес	
Принтер	С одним рулоном: 72 кг с двумя рулонами: 74 кг
В упаковке	С одним рулоном: 126 кг с двумя рулонами: 128 кг
Комплект поставки	Принтер HP DesignJet T1700, печатающие головки, струйные картриджи, подставка для принтера, шпиндели ⁵ , плагат с инструкциями по настройке, информация для начала работы, гарантия, кабели питания, комплекты этикеток
Программное обеспечение и решения HP	HP Click, HP Utility для Mac и Windows, HP WebJet Admin, HP Embedded Web Server, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link, HP MPS
Условия окружающей среды	
Температура эксплуатации	От 5 до 40 °C
Влажность при эксплуатации	Влажность 20–80%
Температура хранения	От -25 до 55 °C
Уровень шума	
Звуковое давление	45 дБ (A); (во время работы); 32 дБ (A) (в режиме ожидания); < 15 дБ (A) (спящий режим)
Звуковая мощность	6,1 Б (A) (во время работы); 5 Б (A) (в режиме ожидания); < 3,1 Б (A) (спящий режим)
Электропитание	
Потребляемая мощность	< 100 Вт (во время печати); < 24 Вт (в режиме готовности); < 0,3 Вт (< 6,5 Вт со встроенным цифровым препроцессором) (в спящем режиме) 0,1 Вт (в выключенном состоянии)
Требования	Напряжение на входе (автоматическое изменение) от 100 до 240 В (±10 %), 50/60 Гц (±3 Гц), до 2 А
Сертификация	
Безопасность	сертификат CSA (США и Канада); соответствие директивам LVD и EN 60950-1 (ЕС); EAC (Россия, Беларусь, Казахстан); PSB (Сингапур); CCC (Китай); IRAM (Аргентина); BIS (Индия)
Электромагнитные излучения	Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса В, в том числе: FCC (США), ICES (Канада), директива EMC (ЕС), ACMA (Австралия), RSM (Китай), VCCI (Япония), KCC (Корея), SABS (ЮАР)
Защита окружающей среды	ENERGY STAR; WEEE; RoHS (ЕС, Китай, Корея, Индия); REACH; EPEAT Silver
Гарантия	Ограниченная гарантия на оборудование сроком на два года

Информация для заказа

Продукт	
1VD87A 1VD88A W6B55A W6B56A	Принтер HP DesignJet T1700 PostScript (44") Принтер HP DesignJet T1700dr PostScript (44") Принтер HP DesignJet T1700 (44") Принтер HP DesignJet T1700dr (44")
Аксессуары	
C0C66B CN538A N7P47AA Q6709A	Комплект обновления HP DesignJet PostScript/PDF Адаптер рулонов (3 дюйма) для HP DesignJet Адаптер HP USB 3.0 для подключения к локальной сети Gigabit Шпиндель для принтера HP DesignJet (44")
Оригинальные расходные материалы HP для печати	
P2V27A P2V62A P2V63A P2V64A P2V65A	Печатающая головка HP 731 DesignJet Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 130 мл, голубой Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 130 мл, пурпурный Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 130 мл, желтый Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 130 мл, черный матовый
P2V66A P2V67A P2V68A P2V69A P2V70A P2V71A	Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 130 мл, серый Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 130 мл, черный фото Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 300 мл, голубой Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 300 мл, пурпурный Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 300 мл, желтый Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 300 мл, черный матовый
P2V72A P2V73A	Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 300 мл, серый Струйный картридж HP 730 для HP DesignJet, 300 мл, черный фото

Используйте оригинальные струйные картриджи и печатающие головки HP, а также широкоформатные материалы HP для обеспечения неизменно высокого качества печати и длительной бесперебойной работы. Эти важнейшие компоненты разрабатывались совместно и представляют собой единую оптимизированную систему печати, а оригинальные струйные картриджи HP обеспечивают максимальный срок службы печатающих головок. Защитите свои инвестиции в принтеры HP, используя оригинальные струйные картриджи HP, что гарантирует полную применимость гарантии HP. Подробности на сайте www.hp.com/go/OriginalHPInks.

Оригинальные материалы HP для широкоформатной печати

C6810A: ярко-белая бумага HP для струйной печати (с сертификатом FSC®), 914 мм × 91,4 м (36 дюймов × 300 футов)
C6569C: оосолопчатая бумага HP с покрытием, 1067 мм × 30,5 м (42 дюйма × 100 футов)
Q6581A: универсальная быстросохнущая атласная фотобумага HP (с сертификатом FSC®), 1067 мм × 30,5 м (42 дюйма × 100 футов)
Q1406B: универсальная бумага HP с покрытием (с сертификатом FSC®), 1067 мм × 45,7 м (42 дюйма × 150 футов)

Полное описание всех широкоформатных материалов HP см. на сайте www.HPLMedia.com

Обслуживание и поддержка

U90Q6E (1 рулон)/U90S9E (2 рулона): техническая поддержка HP в течение 3 лет с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей
U90R5E (1 рулон)/U9TQ2E (2 рулона): техническая поддержка HP в течение 3 лет (время реакции 4 часа, 9 часов в день, 5 дней в неделю) с сохранением неисправных носителей
U90S2PE (1 рулон)/U9TQ8PE (2 рулона): послегарантийная техническая поддержка HP в течение 1 года с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей
U90S6PE (1 рулон)/U9TRIPE (2 рулона): послегарантийная техническая поддержка HP в течение 1 года (время реакции 4 часа, 9 часов в день, 5 дней в неделю) с сохранением неисправных носителей
H4518E: услуги HP по настройке сети для устройств HP DesignJet высшего и среднего класса
U1XV4E: профилактическое обслуживание оборудования HP

Услуги поддержки HP DesignJet включают в себя услуги по установке, обслуживанию и расширенной поддержке (например, в течение 2, 3, 4 и 5 лет). Подробности на сайте www.hp.com/go/tpc.

Экологическая безопасность

- Сертификация ENERGY STAR®¹ и регистрация EPEAT® Silver²
- Бесплатная и удобная программа HP по переработке струйных картриджей³
- Бумага с сертификацией FSC®⁴ и большой выбор пригодных для утилизации печатных носителей HP с поддержкой программы по их возврату⁵
- Разработаны с заботой об окружающей среде — изготовлены на 30% из переработанной пластмассы

Утилизируйте оборудование для широкоформатной печати и расходные материалы. Подробную информацию можно узнать на веб-сайте <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ ENERGY STAR и значок ENERGY STAR являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Агентству по охране окружающей среды (США).
² Регистрация EPEAT® (если применимо). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте <http://www.epeat.net>.
³ Программа доступна не во всех странах. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/recycle>.
⁴ Код лицензии товарного знака BMG: FSC®-C115319, см. на веб-сайте <http://www.fsc.org>. Код лицензии товарного знака HP: FSC®-C017543, см. веб-сайт <http://www.fsc.org>. Некоторые продукты с сертификатом FSC® доступны не во всех регионах.
⁵ Многие материалы HP для печати подлежат переработке в рамках соответствующих общедоступных программ. Информацию о материалах HP для широкоформатной печати см. по адресу <http://www.HPLMedia.com>.

¹ Время механической печати. Печать в быстром режиме с включенным режимом экономии на ярко-белой бумаге HP для струйной печати (документная бумага) при использовании оригинальных струйных картриджей HP.
² ±0,1 % от указанной длины вектора или ±0,2 мм (большее значение) при температуре 23 °C (73 °F) и относительной влажности 50–60 % на матовой пленке HP формата A0/E в режиме наилучшего или обычного качества при использовании оригинальных струйных картриджей HP.
³ На матовой пленке HP.
⁴ На основе ОЗУ объемом 4 Гбайт.
⁵ Принтеры с одним рулоном поставляются с одним шпинделем, принтеры с двумя рулонами поставляются с двумя шпинделями.

