

Монохромное МФУ формата А4 начального уровня

MX-B350WEE

Продуктивное и безопасное МФУ с возможностью беспроводного подключения



- Сетевая печать, копирование, сетевое цветное сканирование, факс
- Скорость печати/копирования в минуту: до 35 отпечатков формата А4
- Емкость лотков подачи: стандартно 550 листов, максимально 1 150 листов
- Компактное монохромное МФУ формата А4
- Максимальный объем печати/копирования в месяц до 100 000 отпечатков
- Возможность беспроводного подключения к МФУ в стандартной комплектации
- 5-ти строчный ЖК-дисплей для управления МФУ
- Стоимость отпечатка, сопоставимая со стоимостью отпечатка на МФУ формата А3

Спецификации

ОБЩЕЕ

| | |
|---|-------------------------|
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 35 |
| Формат бумаги: макс./мин. | A6 – A4 |
| Плотность бумаги (г/м ²) | 55 - 220 |
| Запас бумаги: стандартно (листов) | 550 |
| Запас бумаги: макс. (листов) | 1150 |
| Время прогрева (сек.) | 29 |
| Общая память мин/макс (ГБ) | 1 |
| Дуплекс | STD |
| Требования к электропитанию: напряжение (В) и частота (Гц) | 220 - 240 В, 50 / 60 Гц |
| Потребляемая мощность (КВт) | 1,84 |
| Размеры (мм) | 492 x 517 x 560 |
| Вес (кг) | 29 |

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ

| | |
|---------------------------|----|
| Запас оригиналов (листов) | 50 |
|---------------------------|----|

СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР

| | |
|---|--|
| Разрешение (т/д) | 600 x 600 |
| Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно) | Стандартно |
| Интерфейс Станд/Опц | Стандартно: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
| Поддерживаемые ОС стандартно | Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 |
| Сетевые протоколы | TCP / IP |
| Протоколы печати | LPR, Raw TCP (порт 9100), FTP для загрузки файлов на печать, IPP, SMB, WSD |
| PDL стандартно/дополнительно | Стандартно: эмуляция PCL 6 и эмуляция PostScript 3, поддержка PCL 5 |
| Доступные шрифты | 80 (PCL), 136 (PS3) |

БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

| | |
|---|---|
| Беспроводная локальная сеть (Стандартно/Дополнительно) | STD |
| Стандарт беспроводной сети | IEEE802.11n / g / b |
| Режим доступа | Infrastructure mode, Software AP mode |
| Безопасность | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

КОПИР

| | |
|--|--|
| Формат оригинала (макс.) | A4 |
| Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 9,0 |
| Непрерывное копирование (макс. копий) | 999 |
| Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600 |
| Разрешение печати (т/д) | 600 x 600, 600 x 300 |
| Градация (эквивалент) - Ч/Б | 256 |
| Диапазон масштабирования (%) | 25 – 400, (25 – 200 using RSPF / DSPF) in 1% increments |
| Предустановленное масштабирование копирования | 8 ratios (4R / 4E) |

СЕТЕВОЙ СКАНЕР

| | |
|---|---|
| Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно) | STD |
| Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN | ✓ |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting |
| Форматы файла | TIFF, PDF, JPEG |
| Адресация сканирования на Рабочий стол Sharpdesk | ✓ |
| Адресация сканирования FTP, e-mail | ✓ |
| Адресация сканирования в Сетевую папку | ✓ |
| Адресация сканирования на USB устройство | ✓ |

ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ

| | |
|---|--|
| Факс (Стандартно/Опционально) | Стандартно |
| Метод сжатия | MH / MR / MMR / JBIG |
| Протокол связи | Super G3 |
| Время передачи (сек) | 3 |
| Скорость модема (бит/сек) | 33.600 - 2.400 |
| Разрешение при передаче | STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi |
| Формат документа (мин.) | A5 |
| Формат документа (макс.) | A4 |
| Память (МБ) | 64 |
| Уровни градации серого | 256 |
| Память номеров; быстрый набор | 2000 |
| Передача данных по сети (макс. адресов) | 500 |

РЕСУРС ТОНЕР-КАРТРИДЖА

| | |
|--|-------|
| Черный (отпечатков при 5% заполнении листа) | 30000 |
|--|-------|