

Panasonic

Документ-сканеры
KV-SL1066
KV-SL1056



Сканирование с умом!

Обширные возможности сканирования

Надёжность при больших объемах сканирования

Бесперебойная подача документов

65 стр/мин. / 130 изобр./мин. [KV-SL1066]

45 стр/мин. / 90 изобр./мин. [KV-SL1056]

(Форматы A4/Letter, портретная ориентация, 200/300 dpi)

Устройство автоподачи на 100 листов



Технические характеристики

KV-SL1066			KV-SL1056	
Сканирование			Дуплексное	
Метод сканирования			Цветной контактный датчик изображения (600 dpi) / Задаваемый чёрный и белый фон	
Разрешение			100 – 600 dpi (с шагом 1 dpi), 1200 dpi (интерполированное) оптическое: 300 / 600 dpi (автоматическое переключение)	
Скорость сканирования	Монохромное / цветное формат A4 200 / 300 dpi	Одностороннее	До 65 стр./мин.	До 45 стр./мин.
		Двухстороннее	До 130 изобр./мин.	До 90 изобр./мин.
Автоматическое обнаружение			Интеллектуальное обнаружение двойной подачи с помощью ультразвукового датчика	
Сжатие изображения			MH, MMR, JPEG	
Передача полутонов в монохромном режиме			Методы: размывания (Dithering), диффузии ошибок (Error diffusion)	
Обработка изображения			Автоматический предварительный просмотр (Auto Preview), автоматическое повторное сканирование (Auto Rescan), автоматическая регулировка яркости, вычитание нескольких цветов, динамический порог, уровень белого по бумаге, выделение сканируемой области, выбор гаммы, автоматическое разделение, шумоподавление	
Прочие функции			Управление по длине, обнаружение патч-кодов (типы 2, 3, T), управляющие листы, работа с длинными документами, функция пропуска двойной подачи	
Оригиналы	Формат* / Толщина / Плотность	Полістовая подача	Формат: от 48 x 54 мм до 216 x 5588 мм Толщина: 0.04 мм - 0.5 мм Вес: 20 г/м ² - 413 г/м ²	
			Из устройства автоподачи	Формат: от 48 x 54 мм до 216 x 356 мм Толщина: 0.04 мм - 0.5 мм Вес: 20 г/м ² - 413 г/м ²
Пластиковые карты / толщина			Формат: 85.6 x 54 мм (ISO 7810 D-1) Толщина: 0.76 мм	
Ёмкость лотка подачи			До 100 листов плотностью 80 г/м ² (форматы A4 или Letter) или 3 пластиковые карты (ISO 7810 D-1)	
Совместимые операционные системы			Windows® XP (32bit SP3 или более поздние версии / 64 bit SP2 или более поздние версии), Windows Vista® SP2 (32 bit или 64 bit), Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows® 8 (32 bit/64 bit), Windows® 8.1 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2003 SP2 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2003 R2 SP2 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2008 SP2 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2008 R2 SP1, Windows Server® 2012 (64 bit)	
Интерфейс			USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0	
Габаритные размеры (Ш x Г x В)			300 x 272 x 238 мм (при закрытом выходном лотке)	
			4 кг	
Требования к электропитанию			100-125 В, 50/60 Гц / 220-240 В, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	Максимальная (при сканировании)	Не более 40 Вт		Не более 35 Вт
	Минимальная (в режиме готовности)	Не более 8 Вт		
	В режиме “сна”	Не более 2.9 Вт		
	В выключенном состоянии	Не более 0.5 Вт		
Рабочая среда			Температура: от +5 до +35 °C / относительная влажность: 20 - 80%	
Среда хранения			Температура: от -10 до +50 °C / относительная влажность: 8 - 75%	
Принадлежности в комплекте			На компакт-диске: драйвер устройства, драйвер ISIS®, драйвер TWAIN, пользовательская сервис-утилита, программа для настройки кнопок сканирования, программа Image Capture Plus с распознаванием символов, инструкция по эксплуатации, данные для распечатки управляющих листов в виде PDF-файлов	
			Краткая инструкция по установке, кабель электропитания, USB-кабель (1.5 м), направляющая для смешанной стопки	
Дополнительные принадлежности и расходные материалы	Планшетный сканер		KV-SS081	
	Папка для сканирования		KV-SS076	
	Комплект роликов подачи		KV-SS061	
	Бумага для чистки роликов		KV-SS03	

* Форм-ты бум-ги: при р-зрешении не более 200 dpi: от 48 x 54 мм до 216 x 5588 мм
при р-зрешении не более 300 dpi: от 48 x 54 мм до 216 x 5461 мм
при р-зрешении не более 400 dpi: от 48 x 54 мм до 216 x 4064 мм
при р-зрешении не более 600 dpi: от 48 x 54 мм до 216 x 2700 мм

- Все фотогр-фии в этой брошюре симметричны.
- Ук-з-ны примерные зн-чения вес-и р-змеров.
- Технические х-ктеристики могут быть изменены без предв-дительного уведомления.
- Это оборуд-ние может быть предметом экспортных огр-ничений.
- Н-пр-вляющ-я для смеш-нной стопки используется, когд-в стопке имеются докумен-ты р-зных форм-тов (и-к-рты, и листы бум-ги).
- Докумен-ты со зн-чениями н-гр-ниче допустимого ди-п-зон-можно ск-ниров-ть, уст-новив селектор руч-ной под-чи в положение (Manual).
- Для ск-ниров-ния п-спорт-ов в режиме руч-ной под-чи используйте отдель-но пост-вляемые п-ки для ск-ниров-ния (KV-SS076).

Размеры



Планшетный сканер
KV-SS081

*100 - 600 dpi (с ш-гом 1 dpi) (ч/б и цветное ск-ниров-ние)

Папка для сканирования
KV-SS076

*5 штук в уп-ковке

Комплект роликов подачи
KV-SS061

Бумага для чистки роликов
KV-SS03

*10 штук в уп-ковке

*В к-честве п-ртнёр ENERGY® STAR комп-ния Panasonic определил, что д-нный продукт соответствует треб-вам ENERGY STAR по энергоэф-ктивности.



Товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки
- ENERGY STAR и зн-к ENERGY STAR являются тов-рными зн-к-ми, з-регистр-рованными в США.
- ISIS является з-регистр-рованным тов-рным зн-ком комп-нии EMC Corporation в США и других стр-н х.
- Windows, Windows Vista и Windows Server являются з-регистр-рованными тов-рными зн-к-ми или тов-рными зн-к-ми комп-нии Microsoft Corporation в США и/или других стр-н х.
- Все проч-ие тов-рные зн-ки являются собственностью их держ-телей.

Этот продукт был сконструиров-н т-к, чтобы свести к минимуму содер-жание в нём вредных химических веществ.

ДИСТРИБЬЮТОР:

Информ-ционный центр Panasonic в Российской Федер-ции:
8 800 200 21 00 (регионы), +7 495 627-46-86 (Москв-)

Panasonic

Информ-ция о документ-ск-нер-х:
<http://www.panasonic.ru>
<http://panasonic.net/pcc/products/scanner/>