

Термопреплетчик **OFFICE KIT**

Благодарим вас за выбор термопереплетчика Office Kit ТВ 240, Аппарат предназначен для переплета документов с помощью нагрева и специального клея - этот способ переплета прост и элегантен!

Перед использованием рекомендуем Вам ознакомиться с инструкцией по эксплуатации ТВ 240.

ТВ 240



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Внимание!!!

1. Перед включением в сеть проверьте соответствие напряжения сети и технических характеристик аппарата.
2. Проверьте целостность электрического шнура. Избегайте его перегиба и касания горячих поверхностей аппарата. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или любыми другими элементами.
3. Не прикасайтесь к горячим поверхностям во время работы.
4. Не допускайте попадания воды или иной жидкости в аппарат.
5. Не подпускайте детей к аппарату.
6. После окончания работы выключайте прибор из розетки электрического питания.

УХОД ЗА ТЕРМОПЕРЕПЛЕТЧИКОМ:

1. Отключите аппарат от источника электропитания.
2. Мягкой салфеткой удалите имеющиеся загрязнения.
3. Для очистки не используйте растворители и другие активные жидкости.

РАБОТА:

1. Установите термопереплетчик на ровную поверхность.
2. Подключите к источнику питания.
3. Включите аппарат установив переключатель I/O в положение I.
4. Выберите подходящую термообложку (по толщине переплетаемых документов), вложите в нее листы, аккуратно расположив их на равных расстояниях от краев обложки и прижав к корешку.
5. Разогрейте термопереплетчик в течении 1 минуты. Загорится зеленый индикатор.
6. Поместите документы в обложку корешком в слот нагрева. Убедитесь, что документы находятся на одном уровне с каждого края.
7. Примерно через 10 секунд после зажжения желтого индикатора вынуть обложку и положить на полку для охлаждения.
8. Через две минуты после остывания термопереплет готов.

Внимание!

1. Помещайте документ в термообложку в слот для переплета до упора.
2. Не перегружайте слот.
3. Очищайте нагревательный слот от грязи и остатков клея.
4. Избегайте нагревания аппарата прямым солнечным светом. Аппарат предназначен для работы в сухом помещении при температуре не ниже 15°C

Подбор термообложки зависит от количества листов переплетаемых документов:

Толщина обложки	1mm	2mm	3mm	4mm	6mm	8mm	10mm
Кол-во листов	<10	<20	<30	<40	<60	<80	<100
Толщина обложки	12mm	15mm	18mm	20mm	22mm	24mm	
Кол-во листов	<120	<150	<180	<200	<220	<240	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение: 220В или 110В/60Вт
Рабочая температура: $145 \pm 5^{\circ}\text{C}$
Вес: 1,7 кг
Габариты: 39x19x17,5 см