

# HD29Darbee

More depth, more detail



- **Lights on viewing – 3200 ANSI lumens**
- **Easy connectivity - 2x HDMI and MHL support and built-in 10W speaker**
- **Amazing colour - accurate Rec.709 colours**
- **Award winning Darbee Visual Presence™ technology inside, 16ms response time**

Convenient and easy to setup, the bright and versatile all new HD29Darbee projector integrates DARBEE Visual Presence™ image enhancement technology to bring you revolutionary levels of depth and realism.



## Specifications

### Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	3 200лмн
Контрастность	30 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - согласованное	4:3
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15 ~ 91кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.71м ~ 7.75м (27.88" ~ 305.3") диагональ(Диагональ)



### Характеристики лампы

Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	195
Срок службы лампы (часы)	5000 (Яркость), 8000 (Dynamic), 6000 (Eco)

### Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.48:1 ~ 1.62:1
Проекционное расстояние (м)	1м - 10м
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	21.86 ~ 24
Сдвиг объектива (offset)	116%

### Совместимость

Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1A Контроль 1 x 3D sync, 1 x 12B триггер
-------------	--



### Общее

Уровень шума (обычный)	26дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский

### Условия эксплуатации

Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
------------------	-----------------------

### Динамики

Вт на динамик	10Вт
В комплекте	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Задержка ввода	16.00ms

### Optional wireless models

	WHD200
--	--------

### Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	183W
Потребляемая мощность (max)	225W

### Вес и габариты

Вес нетто	2.38кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	298 x 230 x 96