

Высококачественные цифровые проекторы

PJ X3351N
PJ WX3351N
PJ X4241N
PJ WX4241N

RICOH
imagine. change.



Встроенный динамик

Широкий угол

Автофокус

3500/3600 лм

3D HDMI

Настройка яркости

Богатый функционал и широкие возможности подключения

Новые проекторы имеют необычный дизайн "gear-front": для удобства пользователей все интерфейсы, кабели и вентиляционные отверстия вынесены на переднюю панель. Это предотвращает появление бликов лампы и теней от помех на пути светового луча и экономит пространство. Кроме того, эти проекторы можно монтировать на стену или потолок. Новые проекторы имеют такие полезные функции, как автоматическая настройка яркости, поддержка трехмерной проекции и множество вариантов подключения, а также таймер презентаций, позволяющий контролировать время работы.

- Короткофокусное и фронтальное проецирование с простым, интуитивно понятным управлением
- Широкие возможности подключения по локальной и беспроводной сети*
- Автоматическая настройка яркости и встроенный динамик
- Высокое качество проекции на базе новейших оптических технологий Ricoh
- Дополнительный интерактивный пакет позволяет использовать поверхность для проекций как интерактивную доску



Функциональность и простота использования

Превосходное качество изображения

Световой поток мощностью 3500/3600 лм позволяет создавать яркие и красочные изображения, а режим автоматического контроля яркости устраняет необходимость подстройки при изменении уровня освещенности. Функция автофокусировки в моделях PJ X3351N и PJ WX3351N упрощает процесс настройки и гарантирует высокую четкость проекции. Высокотехнологичный объектив, который также используется в зеркальных фотоаппаратах Ricoh, обеспечивает великолепное качество изображений, включая трехмерные.



Компактный дизайн и удобство использования

Предназначенные для установки на краю стола, эти проекторы экономят пространство. Благодаря оригинальному дизайну «gear-front» все интерфейсы, кабели и вентиляционные отверстия перенесены на переднюю панель проектора, где они не мешают пользователям. Короткофокусные проекторы (две модели) позволяют проводить полноэкранные презентации даже в небольших помещениях, а встроенный динамик избавляет от необходимости подключения внешней аудиосистемы.



Широкие возможности подключения

Эти проекторы поддерживают соединение по локальной сети, удаленное управление и мониторинг. С помощью приложения Ricoh QuickProjection можно быстро настроить беспроводное подключение к компьютеру и Mac-устройствам, а поддержка технологии Miracast обеспечивает скоростное WiFi-соединение с устройствами на базе Android. Более того, эти проекторы одновременно поддерживают проводное и беспроводное подключение (WiFi-соединение недоступно для модели PJ X4241N).

Трехмерное проецирование и интерактивность

Интерфейс HDMI на проекторах позволяет демонстрировать трехмерные изображения с Blu-ray или DVD-плеера без необходимости установки специального конвертера (3D-очки приобретаются отдельно). Интерактивный комплект Ricoh PJ (опция) превращает любую проекционную поверхность в интерактивную доску, а с помощью специальной электронной ручки можно прокручивать содержимое, выбирать и запускать приложения, делать пометки и записи, которые затем можно сохранить, распечатать или удалить.

* WiFi-соединение недоступно для модели PJ X4241N

PJ X3351N/PJ WX3351N/PJ X4241N/PJ WX4241N

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технология проецирования:	DLP
Разрешение:	WX3351N/WX4241N: 1 280 x 800 X3351N/X4241N: 1 024 x 768
Дисплей:	WX3351N/WX4241N: 0,65 дюйм. X3351N/X4241N: 0,55 дюйм.
Яркость:	WX3351N: 3 600 люмен, X3351N: 3 500 люмен, WX4241N/X4241N: 3 300 люмен
Контрастность:	13 000:1
Размер изображения:	WX3351N: 40-400 дюйм., WX4241N: 60-400 дюйм., X3351N: 30-400 дюйм., X4241N: 50-400 дюйм.
Проекционное расстояние:	WX3351N: 0,77 - 12,23 м, WX4241N: 0,61 - 4,3 м, X3351N: 0,68 - 14,42 м, X4241N: 0,59 - 5,08 м
Ресурс лампы:	Стандартный режим: 3 500 часов (250 Вт) Эко-режим 1: 5 000 часов (250 Вт)
RGB-совместимые сигналы:	Фактическое отображение (WX3351N/WX4241N: WXGA, XGA, SVGA, VGA, X3351N/X4241N: XGA, SVGA, VGA), Сжатое изображение (WX3351N/WX4241N: UXGA, SXGA, X3351N/X4241N: UXGA, SXGA, WXGA)
Входные сигналы:	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 50 Гц (моно), 60 Гц (моно)
Частота считывания аналогового RGB сигнала:	По горизонтали: 15 - 100 кГц По вертикали: 23 - 85 Гц
ЗУМ:	1,5 (WX3351N/X3351N)
Фокус:	WX3351N/X3351N: Auto WX4241N/X4241N: Manual
Разъемы:	Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN), Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT), RCA_1pin x 1 (Video), Mini Jack x 1 (Audio1 IN/OUT), USB-TYPE-minB x1, HDMI x 1, RJ-45 x 1 (LAN), USB TYPE-A for PC free presentation
Беспроводная локальная сеть:	Совместимый IEEE 802.11a/b/g/n
Аутентификация в сети:	WPA/ WPA2-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2 -EAP, WPA2-EAP
Дополнительная функция:	Беззвучный, Зафиксировать, Изменить размер, Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, Парольная защита, Блокировка клавиш, Логотип пользователя, Экономичный режим, Измерение выбросов CO2, Передача субтитров, Color Universal Design, 3D-проецирование, Экономичное изображение, Таймер презентации, Режим коррекции цвета стены, Разъем для крепления замка, Замок Кенсингтона, Проецирование без компьютера (изображение/видео формата JPEG, MPEG2, MPEG4)
Встроенный динамик:	10 Вт (моно)
Совместимость:	Несколько экранов, Управление проектором, PJ Link, Проекция фотоаппарата PENTAX-Ricoh (USB), Web Image Monitor, Проекция статического изображения с сервера DLNA, Crestron, AMX, Quick Projection software
Размеры (И x Ш x В):	297 x 235 x 100 мм
Вес:	3,1 кг
Источники питания:	100 - 240 В, 50/60 Гц

- g/m²

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Рабочая мощность: 316 Вт Режим ожидания: 0,3 Вт
Рабочая температура:	От 5°C до 35°C
Рабочая влажность:	30% - 70%
Условия хранения:	Температура: -10°C - 50°C Влажность: 15% - 80%

ОПЦИИ

3D-очки Ricoh PJ тип 2, Интерактивный комплект Type 2, 1 электронная ручка с батарейками для интерактивного комплекта Type 2

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Запасная лампа, тип 17

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания, RGB-кабель, Компакт-диск и руководство, Пульт дистанционного управления с батарейками, Сумка (X3351N/WX3351N)

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС

Advanced Network Utility :	Windows Vista SP2 или более поздняя версия, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X
Утилита управления проецированием / Утилита преобразования JPEG:	Windows Vista SP2 или более поздняя версия, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Quick projection:	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X Yosemite and Mavericks, Mac OS X 10.7 & 10.8

Поддерживается технология «Wi-Fi CERTIFIED Miracast™», однако подключение ко всем устройствам, совместимым со стандартом Miracast, не гарантируется. Стабильное подключение подтверждено на следующих устройствах: Nexus5 (Android4.4), Nexus7 (Android4.3), Nexus10 (Android4.4), Surface 2(Windows RT 8.1), Surface Pro3 (Windows 8.1 Pro).

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет изображения в брошюре может отличаться от цвета устройства. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

RICOH
Imagine: change.

www.ricoh-europe.com