Цветной принтер Xerox® VersaLink® C8000W

Податчик большой емкости | Двухлотковый модуль | Тандемный модуль | Финишер-степлер (показан с опциональным брошюровщиком) | Финишер BR с брошюровщиком

Цветной принтер VersaLink® C8000W создан на основе технологии Xerox® ConnectKey®. Дополнительные сведения см. по адресу www.xerox.com/C8000W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	VERSALINK® C8000DT/C8000W
Скорость односторонней печати[1] A4 A4 SEF 216 x 356 мм A3 (297 x 420 мм) SRA3 (320 x 450 мм)	 До 45 стр/мин при подаче длинной кромкой (LEF) До 32 стр/мин До 26 стр/мин До 22 стр/мин
Скорость двусторонней печати[1] A4 A4 SEF 216 x 356 мм A3 (297 x 420 мм) SRA3 (320 x 450 мм)	 До 45 стр/мин LEF До 32 стр/мин До 17 стр/мин До 15 стр/мин
Месячная нагрузка[2]	До 205 000 стр/мес
Рекомендуемый ежемесячный объем печати[3]	До 20 000 страниц в месяц
Жесткий диск	320 ГБ (опция)
Процессор	1,6 ГГц, двухъядерный
Объем памяти	4 ГБ
Интерфейсы подключения	Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a и Wi-Fi Direct при наличии опционального комплекта Wi-Fi (возможность одновременного подключения к проводной и беспроводной сетям), связь малого радиуса действия (NFC) Tap-to-Pair
Возможности контроллера	Клонирование конфигураций, Xerox Extensible Interface Platform®, приложение Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, поддержка сетевого учета, разрешения на основе ролей, возможность идентификации с помощью карт общего назначения (Convenience Authentication)
Языки пользовательского интерфейса	Английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, бразильский португальский, русский, нидерландский, шведский, датский, финский, норвежский, греческий, турецкий, польский, чешский, венгерский, румынский, каталонский

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА				
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ				
Северная Америка	Напряжение: 110-127 В +/-10 % Частота: 50/60 Гц +/-3 %, 12 А			
Европа и остальные регионы	Напряжение: 220-240 В +/- 10 % Частота: 50/60 Гц +/-3 %, 10 А			
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ				
Печать[4]	Для 110 В: 2,30 кВтч Для 220 В: 2,32 кВтч			
Режим ожидания[4]	110 В: не более 75,3 Вт 220 В: не более 73,8 Вт			
Спящий режим[4]	110 В: не более 0,48 Вт 220 В: не более 0,53 Вт			
ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ				
Допустимый диапазон температур при хранении	Ниже 48°C и соответствие требованиям MN2-810.13			
Допустимый диапазон температур при эксплуатации	10° – 28°C, при влажности 85 % не более 28°C			
Допустимая относительная влажность	15 % – 85 %, при 32°C не более 62,5 %			
Уровни звуковой мощности	Печать: не более 6,63 Б(А) Режим ожидания: не более 3,24 Б(А) Вся система (с финишером) Печать: 7,56 Б(А) Режим ожидания: 3,36 Б(А)			
Уровни звукового давления	Печать: не более 56,8 дБ Режим ожидания: не более 15,4 дБ Вся система (с финишером) Печать: 57,1 дБ Режим ожидания: 15,2 дБ			
Длительность загрузки (из выкл. состояния до готовности)	Менее 60 секунд			
Длительность разогрева (из режима сна до готовности)	Менее 10 секунд (без жесткого диска) Менее 16 секунд (с жестким диском)			
РАЗМЕРЫ И МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ)	**ШИРИНА**	**ДЛИНА**	**ВЫСОТА**	**МАССА**
VersaLink® C8000/DT	620 мм	723 мм	809,3 мм	80,8 кг
Двухлотковый модуль	668,5 мм	723 мм	261,2 мм	27,2 кг
Тандемный модуль	668,5 мм	723 мм	261,2 мм	33,8 кг
Податчик большой емкости	389 мм	602,9 мм	380,01 мм	29,0 кг
Финишер-степлер	501 мм	653 мм	983 мм	25 кг
Брошюровщик для финишера-степлера (опция)	298,5 мм	673 мм	1080 мм	10 кг
Финишер BR с брошюровщиком	769,2 мм	723 мм	1055,1 мм	60,9 кг

РАЗМЕРЫ И МАССА (С УПАКОВКОЙ)	ШИРИНА	ДЛИНА	ВЫСОТА	МАССА
VersaLink® C8000/DT	833 мм	717 мм	852 мм	95 кг
Податчик большой емкости	526 мм	756 мм	491 мм	33,7 кг
Двухлотковый модуль	830 мм	850 мм	400 мм	33 кг
Тандемный модуль	830 мм	850 мм	400 мм	39 кг
Финишер-степлер	790 мм	990 мм	555 мм	35 кг
Брошюровщик для финишера-степлера (опция)	495 мм	761 мм	430 мм	14 кг
Финишер BR с брошюровщиком	764 мм	774 мм	1203 мм	77 кг
Соединительный модуль для финишера BR с брошюровщиком	533 мм	589 мм	319 мм	6,5 кг

СЕРТИФИКАТЫ
Актуальный список сертификатов доступен по адресу www.xerox.com/OfficeCertifications.

ПЕЧАТЬ	
Время вывода первого отпечатка	До 15 с при цветной печати
	До 14 с при печати белым
Разрешение печати	До 1200 x 2400 точек на дюйм
Языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™
Управление цветом	Xerox Colour Management для носителей 12 цветов
Максимальная область печати	4 мм от передней кромки листа, 2 мм от задней и боковых кромок
Функции печати	Включение и отключение печати титульных страниц Двусторонний обмен сведениями о состоянии в реальном времени Макет брошюры Послепечатная обработка (требуется финишер) По новому размеру бумаги Идентификация заданий (печать идентификаторов или титульных листов, печать идентификаторов на полях первой страницы или на всех страницах) Отслеживание заданий (на клиенте или локальном пользовательском интерфейсе) Макет «несколько страниц на листе» (до 16 стр. на одной стороне) Выбор бумаги по свойствам Личная печать Включение и отключение функции Print Around Печать пробных экземпляров Сохраненное задание Масштабирование Защищенная печать Пропуск пустых страниц Печать специальных страниц (программирование обложек, вставок и страниц-исключений) Сохранение и вызов настроек драйверов Удаление сохраненных заданий Двусторонняя печать (по умолчанию) Водяной знак (предварительно заданный или пользовательский) Экологичные настройки драйвера Xerox®
Операционные системы	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.14, 10.15, 11 Примечание. Для получения информации о поддерживаемых версиях операционных систем выберите устройство в разделе с драйверами на веб-сайте www.support.xerox.com.
Шрифты	Шрифтов PostScript: 136
Xerox® Global Print Driver®	По-настоящему универсальный единый драйвер принтера, с помощью которого IT-администраторы могут устанавливать и модернизировать устройства Xerox® и сторонних производителей, а также управлять ими. Предоставляет конечным пользователям

	единообразный и простой в использовании интерфейс, делающий ненужным частые обращения в службу поддержки и облегчающий управление службами печати.
ЗАЩИТА	
Функции безопасности	Управление доступом 256-битное шифрование AES Журнал аудита Проверка пути к сертификату Список отзыва сертификатов (CRL)/протокол статуса (OCSP) Обнаружение внешней фальсификации программы (плагин XCP) Интеграция с Cisco® Identity Services Engine (ISE) Фильтрация по доменам FIPS 140-2 Проверка прошивки Немедленная перезапись диска* Фильтрация по IP-адресам Технология IPsec Сетевая проверка подлинности Фильтрация по портам Предварительно установленные самоподписанные сертификаты Разрешения на основе ролей Защищенная печать Управление сертификатами безопасности SNMPv3 Протокол статуса (OCSP) TLS/SSL Trusted Platform Module (TPM) *Требуется жесткий диск / комплект для повышения производительности
УЧЕТ	
XEROX® STANDARD ACCOUNTING / СЕТЕВОЙ УЧЕТ (В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ)	
Отслеживание	Использование печати
Учет	Xerox® Standard Accounting Tool До 1000 учетных записей пользователей без жесткого диска До 9999 учетных записей пользователей с жестким диском До 500 общих учетных записей Сетевой учет (учет на основе заданий) До 1000 идентификаторов пользователей, до 1000 идентификаторов учетных записей без жесткого диска До 60 000 идентификаторов пользователей, до 60 000 идентификаторов учетных записей с жестким диском До 14 000 записей учета (транзакций)
Функции	Администратор может управлять функциями помощью интерфейса Embedded Web Server.
ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕТА — ПОДДЕРЖКА СЕТЕВОГО УЧЕТА (ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ СЕТЕВОГО УЧЕТА С ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВЕРА)	
	• Расширенный сетевой учет с получением актуальных данных об использовании системы • Комплексное управление, отслеживание использования устройств печати в рамках компании и предоставление отчетности • Партнеры по Xerox Alliance предлагают широкий выбор соответствующих решений. Подробные сведения см. на веб-сайте www.xerox.ru • Расширенные функции безопасности включают одновременную поддержку протоколов HTTP/HTTPS • Устройство может запрашивать аутентификацию у сторонних серверов, позволяя использовать большие базы данных пользователей и учетных записей • Принятие имени пользователя при аутентификации на панели управления и дальнейшая передача стороннему средству поддержки сетевых учетных записей
ПОДАЧА БУМАГИ	
ОБХОДНОЙ ЛОТОК	
Емкость[5]	100 листов
Форматы	Пользовательские форматы: 88,9 x 98,4 — 320 x 482,6 мм Баннеры: 88,9 x 98,4 — 320 x 1320,8 мм

Плотность	Одно- и двусторонняя печать: 64 — 300 г/м²		
Типы	Канцелярская Обычная Карточки Нестандартные размеры Конверты Глянцевые карточки	Бумага с перфорацией Наклейки Плотные карточки Плотные глянцевые карточки Бланки Тонкие карточки	Тонкие глянцевые карточки С печатью Почтовые открытки Переработанная бумага
ЛОТКИ 1 И 2			
Емкость[5]	По 520 листов в каждом лотке		
Форматы	Лоток 1: 100 x 148 — 297 x 431,8 мм Лоток 2: 100 x 148 — 320 x 457,2 мм		
Плотность	Одно- и двусторонняя печать: 64 — 300 г/м²		
Типы	Канцелярская Обычная Карточки Нестандартные размеры Глянцевые карточки	Бумага с перфорацией Наклейки Плотные карточки Плотные глянцевые карточки Бланки	Тонкие карточки Тонкие глянцевые карточки С печатью Переработанная бумага
ДВУХЛОТКОВЫЙ МОДУЛЬ			
Емкость[5]	1040 листов		
Форматы	Пользовательские форматы: 100 x 148 — 320 x 457,2 мм		
Плотность	Одно- и двусторонняя печать: 64 — 300 г/м²		
Типы	Канцелярская Обычная Карточки Нестандартные размеры Глянцевые карточки	Бумага с перфорацией Наклейки Плотные карточки Плотные глянцевые карточки Бланки	Тонкие карточки Тонкие глянцевые карточки С печатью Переработанная бумага
ТАНДЕМНЫЙ МОДУЛЬ			
Емкость[5]	2000 листов		
Форматы	A4, B5		
Плотность	Одно- и двусторонняя печать: 64 — 300 г/м²		
Типы	Канцелярская Обычная Карточки Нестандартные размеры Глянцевые карточки	Бумага с перфорацией Наклейки Плотные карточки Плотные глянцевые карточки Бланки	Тонкие карточки Тонкие глянцевые карточки С печатью Переработанная бумага
ПОДАТЧИК БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ			
Емкость[5]	2000 листов		
Форматы	A4, B5		
Плотность	64 — 216 г/м²		
Типы	Канцелярская Обычная Карточки Нестандартные размеры	Глянцевые карточки Бумага с перфорацией Бланки Тонкие карточки	Тонкие глянцевые карточки Переработанная бумага
ЛОТОК ДЛЯ КОНВЕРТОВ– УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВМЕСТО ЛОТКА 1 (ОПЦИЯ)			
Емкость[5]	До 50 конвертов		
Форматы	№ 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 Нестандартные форматы: 90 x 98 — 241 x 332 мм		

ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ	
VersaLink® C8000/DT/W	1140 листов
Максимальная емкость[5]	5140 листов
ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА	
ВЫХОДНЫЕ ЛОТКИ	
Двойной выходной лоток со сдвигом (в стандартной комплектации, когда не установлены финишеры)	500 листов (без центрального лотка) 2 лотка по 250 листов (с центральным лотком и отключенным сдвигом) 2 лотка по 125 листов (с центральным лотком и включенным сдвигом)
ФИНИШЕР-СТЕПЛЕР (ОПЦИЯ)	
Емкость[5]	Лоток укладчика: 2000 несшитых листов, 1000 листов со сшиванием одной скрепкой или 750 листов со сшиванием двумя скрепками (A4) Сдвиг доступен для комплектов с подборкой копий стандартного формата (от A4 до A3)
Форматы	Минимум 297 x 432 мм для сшивания формата 210 x 148 мм
Плотность	60 – 256 г/м²
Многопозиционное сшивание	50 листов плотностью 90 г/м²
Перфорация (опция) Северная Америка: Европа и остальные регионы:	До 220 г/м² (немелованная бумага) Перфорация на 2/3 отверстия Перфорация на 2/4 отверстия
БРОШЮРОВЩИК ДЛЯ ФИНИШЕРА-СТЕПЛЕРА (ОТГИБАНИЕ КРАЕВ / СОЗДАНИЕ РУБЧИКОВ, СШИВАНИЕ НА СГИБЕ) (ОПЦИЯ)	
Емкость[5]	40 брошюр (по 2–15 листов в каждой, плотность бумаги: не более 80 г/м²)
Форматы	Letter — A4 SEF, Legal — B4 SEF, Ledger — A3 SEF
Сшивание на сгибе	Брошюры 2–15 листов (8–60 стр.) плотностью 60–90 г/м² (обложки до 220 г/м²)
Отгибание краев / создание рубчиков	1–15 несшитых листов плотностью 60–105 г/м²
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ОФИСНЫЙ ФИНИШЕР (BR) С БРОШЮРОВЩИКОМ (ТРЕБУЕТСЯ КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ)	
Емкость[5]	Верхний лоток со сдвигом: 500 несшитых листов формата A4 Лоток сшивателя с укладкой: 1500 несшитых листов формата A4/A3 или 200 сшитых (1-, 2- или 4-позиционным способом) комплектов формата A4 или 100 сшитых комплектов формата A3
Форматы	A6 — A3 для укладки B5 — A3 для сшивания
Плотность	60–300 г/м², высокосортная/обложки (мелованная и немелованная бумага)
Сшивание	Одной или несколькими скрепками Автоматическое степлирование (до 50 листов) – 90 г/м² Поддержка форматов Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 и B5
Перфорация Северная Америка Европа	Перфорация на 2/3 отверстия Перфорация на 2/4 отверстия Шведская перфорация 4 отверстий (опция)
Брошюровка	Брошюровка с переплетом на сгибе: 2–16 листов (7 мелованных листов плотностью 106–176 г/м² или 5 немелованных листов плотностью 177–220 г/м²) Фальцовка в одно сложение до 5 листов Поддержка форматов Letter, Legal, Tabloid, A3, A4
УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ	
Сетевые протоколы	TCP/IP: HTTP/HTTPS, протокол интернет-печати, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ Большинство неиспользуемых протоколов можно отключить
Протоколы администрирования	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
ПАНЕЛЬ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ	
	• Обеспечивает возможность оперативного получения технической поддержки и обучения пользователей в удобном виде

	• IT-администраторы и уполномоченные пользователи могут дистанционно управлять аппаратом с веб-страницы на любом устройстве • Удаленное управление аналогично выполнению задач непосредственно на аппарате
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	• Веб-серверное приложение, позволяющее сетевым администраторам управлять устройствами с любой рабочей станции с Windows или другой операционной системой • Совместимо с любыми принтерами любых производителей, поддерживающими протокол управления SNMP • Помогает решать следующие задачи: обнаружение и установка устройств, проверка работоспособности, устранение неполадок, модернизация оборудования, ведение базовой отчетности и управление активами
ВСТРОЕННАЯ ВЕБ-СТРАНИЦА УСТРОЙСТВА НА ВЕБ-СЕРВЕРЕ XEROX® EMBEDDED WEB SERVER	
Состояние устройства	• Состояние и содержимое лотков • Состояние расходных материалов • Информация о счетчиках • Быстрые ссылки • Онлайновая поддержка
Просмотр очереди печати	Управление очередью печати заданий — просмотр и удаление
Администрирование устройства	Быстрое и удобное удаленное решение задач настройки, конфигурирования устройством и управления им
Браузеры	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
СЛУЖБЫ С УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ	
Xerox® Automated Meter Reads (AMR)	Автоматизация процессов сбора и отправки отслеживаемых показателей, необходимых для контроля использования устройств Xerox® и выставления счетов Избавляет от необходимости участия конечных пользователей, гарантирует своевременную отправку показаний счетчиков в компанию Xerox.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
	• Цветной принтер VersaLink® C8000 • Тонер-картриджи стартовой емкости: комплект тонер-картриджей (голубой, пурпурный, желтый: на 8000 отпечатков)[6], белый: на 5000 отпечатков • Комплект принт-картриджей (голубой, пурпурный, желтый и белый: на 240 000 отпечатков)[7] • Краткое руководство по эксплуатации • Руководство по установке • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией (драйверы, информация по безопасности, нормативным требованиям, вторичной переработке и гарантийным обязательствам) • Шнур питания

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	КОЛИЧЕСТВО	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
Тонер-картриджи стандартной емкости	Голубой: 7600 стандартных страниц[6] Пурпурный: 7600 стандартных страниц[6] Желтый: 7600 стандартных страниц[6] Белый: 5000 стандартных страниц[8]	106R04042 106R04043 106R04044 106R04646
Тонер-картриджи большой емкости	Голубой: 16 500 стандартных страниц[6] Пурпурный: 16 500 стандартных страниц[6] Желтый: 16 500 стандартных страниц[6]	106R04054 106R04055 106R04056
Принт-картридж	Голубой: 190 000 стандартных страниц[7] Пурпурный: 190 000 стандартных страниц[7] Желтый: 190 000 стандартных страниц[7] Белый: 240 000 стандартных страниц[7]	101R00602
Сборник отходов	30 400 стандартных страниц[7]	108R01504
Устройство очистки ремня промежуточного переноса изображения	160 000 стандартных страниц[7]	104R00256
Ролик переноса	200 000 стандартных страниц[7]	116R00015

Картридж финишера-степлера с брошюровщиком (8 картриджей в контейнере)	16 000 скрепок (2000 в каждом картридже)	008R12897
Сменная кассета со скрепками для финишера-степлера (3 кассеты в контейнере)	15 000 скрепок (5000 в каждой кассете)	008R12941
Картриджи сшивателя для офисного финишера BR и финишера-степлера (1 картридж в коробке)	5000 скрепок (5000 в каждом картридже)	008R12964
Картриджи сшивателя для офисного брошюровщика BR (1 картридж в коробке)	5000 скрепок (5000 в каждом картридже)	008R13177
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ		
Двухлотковый модуль		097S04969
Тандемный модуль		097S04970
Податчик большой емкости		097S04845
Лоток для конвертов (заменяет лоток 1)		497K17880
Финишер-степлер		097S05019
Перфоратор на 2/3 отверстия для финишера-степлера		497K20600
Перфоратор на 2/4 отверстия для финишера-степлера		497K20610
Брошюровщик для финишера-степлера		497K20590
Финишер с брошюровщиком BR и перфоратором 2/3 (в комплекте с соединительным модулем)		497K21000
Финишер с брошюровщиком BR и перфоратором 2/4		097S04982
Шведский перфоратор на 4 отверстия для финишера BR		497K14370
Жесткий диск 320 ГБ		097S04971
Комплект адаптера беспроводной сети		497K16750
Встроенное устройство считывания карт / комплект RFID		497K18120 (для Западного полушария) 497K18140 (для Восточного полушария)
Программный комплект Bianco Digitale		497N07139

[1] Заявленная производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734.
[2] Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается.
[3] Рекомендуемая средняя производительность (не минимальная) для различных объемов печати в разных средах.
[4] Состояния электропитания определены согласно требованиям программы ENERGY STAR®, предъявляемым к печатному оборудованию.
[5] Емкость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 75 г/м2, фактическая емкость зависит от плотности материала.
[6] Средние стандартные страницы. Заявленный ресурс в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и режима печати.
[7] Приблизительное количество страниц. Заявленная производительность зависит от тиража, размера и ориентации материала и скорости работы устройства. Дополнительные сведения см. в публикации http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf.
[8] При 5-процентном покрытии.

Использованные расходные материалы подлежат возврату в рамках программы Xerox® Green World Alliance® по сбору, повторному использованию и вторичной переработке.
Дополнительные сведения см. по адресу www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Дополнительные сведения см. по адресу www.xerox.com/Office.

Конфигурации зависят от региона.

©2020 Xerox Corporation. Все права защищены. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, Global Print Driver®,
Green World Alliance® и VersaLink® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах.
Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 09/20 TSK-822 BR32111 VC8SS-02RA