

# НАДЕЖНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ И КОМПАКТНЫЕ ПРИНТЕРЫ СО СКОРОСТЬЮ ПЕЧАТИ ДО 40 СТР./МИН



## Серия i-SENSYS LBP240

### Серия Canon i-SENSYS LBP240

включает в себя

однофункциональные черно-белые лазерные принтеры, которые идеально подходят для предприятий малого бизнеса.



**ЗАЩИТА  
ДОКУМЕНТОВ**



**ПРОСТОТА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



**ПОВЫШЕННАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ**



**ОСТАВАЙТЕСЬ  
НА СВЯЗИ**

## Защита документов

Обеспечьте комплексную защиту документов, устройств и сети. Возможности защиты включают TLS1.3, проверку системы при запуске и печать с PIN-кодом.

## Повышенная эффективность

Экономьте ценное время со скоростью односторонней печати до 40 стр./мин, двусторонней печати 33,6 изобр./мин и временем прогрева 14 секунд. Дополните конфигурацию опциональной кассетой на 250 листов бумаги, чтобы повысить продуктивность работы в офисах с высокой нагрузкой.

## Простота использования

Настраивайте конфигурацию и управляйте параметрами принтера на ЖК-экране или удаленно через веб-браузер. Быстро и легко заменяйте тонер-картридж «Все в одном» для сокращения времени простоя.

## Будьте на связи

Мобильное подключение позволяет легко запускать печать со смартфона или планшета, используя приложение Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) или Mopria (Android).

**Canon**

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



LBP243dw



LBP246dw

Язык принтера PCL	●	●
Язык принтера PostScript		●
Скорость печати в формате А4	36 стр./мин	40 стр./мин
Дисплей	5-строчный ЖК-дисплей	5-строчный ЖК-дисплей
Безопасная печать по PIN-коду		●
Двусторонняя печать	●	●
Беспроводное подключение	●	●

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

#### Скорость печати

LBP246dw:  
Односторон.: до 40 стр./мин (A4)  
до 65,4 стр./мин (альбомная ориентация A5)  
Двусторон.: до 33,6 изобр./мин (A4)

LBP243dw:  
Односторон.: до 36 стр./мин (A4)  
до 58,8 стр./мин (альбомная ориентация A5)  
Двусторон.: до 30,2 изобр./мин (A4)

#### Способ печати

#### Разрешение печати

#### Время разогрева

#### Время выхода первой страницы

#### Рекомендуемый ежемесячный объем печати

#### Производительность

#### Поля печати

#### Дополнительные функции печати

Монохромная лазерная печать  
До 1200 x 1200 точек на дюйм  
Прибл. 14 сек. с момента включения питания  
Прибл.: не более 5,0 сек.

750-4000 страниц в месяц

80 000 страниц

По 5 мм сверху, снизу, слева и справа

LBP246dw:

Защищенная печать с шифрованием

Безопасная печать

Поддержка Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business

Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль  
Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

LBP243dw:

Поддержка Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business

Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль  
Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

### РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

#### Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

#### Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)

#### Максимальная емкость устройства подачи бумаги

#### Вывод бумаги

#### Типы носителей

#### Форматы носителей

Кассета на 250 листов  
Универсальный лоток на 100 листов

Кассета на 550 листов

До 900 листов

150 листов  
Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая  
бумага, бумага с покрытием, этикетки, открытки, конверты

Кассета (стандартная и дополнительная):  
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter,  
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,  
GLGL, Foolscap, 16K, пользовательские форматы:  
мин. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм.  
Универсальный лоток:

A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter,  
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,  
GLGL, Foolscap, 16K, карточки указателя, конверты (COM10,  
Monarch, C5, DL), пользовательские форматы:  
мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм.

#### Плотность носителей

Кассета (стандартная и дополнительная): 60-120 г/м<sup>2</sup>  
Универсальный лоток: 60-199 г/м<sup>2</sup>

#### Двусторонняя печать

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL,  
Foolscap

Пользовательский формат: мин. 210 x 279,4 мм,  
макс. 216,0 x 355,6 мм

60-120 г/м<sup>2</sup>

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Требования к питанию

#### Энергопотребление

220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Максимум: прибл. 1250 Вт

Рабочий режим печати: прибл. 480 Вт

Режим ожидания: прибл. 6 Вт

Спящий режим: прибл. 0,9 Вт

Обычное потребление энергии (ТЕС):

LBP246dw: 0,33 кВт·ч в неделю (230 В)<sup>7</sup>

LBP243dw: 0,29 кВт·ч в неделю (230 В)<sup>7</sup>

Для получения более подробной информации относительно  
Lot26 перейдите по следующей ссылке:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Серия i-SENSYS LBP240

### Уровень шума

### Звуковое давление<sup>1</sup>:

LBP246dw:

Рабочий режим: 54 дБ

Режим ожидания: без шума<sup>2</sup>

LBP243dw:

Рабочий режим: односторон. 54 дБ или менее  
двусторон. 53 дБ или менее

Режим ожидания: без шума<sup>2</sup>

Акустическая мощность<sup>1</sup>:

Рабочий режим: 68 дБ

Режим ожидания: без шума<sup>2</sup>

399 x 373 x 249 мм

Прибл. 9,35 кг

Температура: 10-30 °C (50-86°F)

Относительная влажность: 20-80% (без конденсации)

5-строчный ЖК-экран, 3 светодиодных индикатора (задание,  
ошибка, режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная  
цифровая клавиатура

### Габариты (Ш x Г x В)

### Вес

### Условия эксплуатации

### Панель управления

### КОНТРОЛЛЕР

#### Частота процессора

1200 МГц

#### Память

1 ГБ

#### Хранение данных

4 ГБ eMMC

#### Языки принтера

LBP246dw: UFR II, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFR II, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6

#### Шрифты

LBP246dw: 45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS

LBP243dw: 45 шрифтов PCL

### Интерфейс и подключение

### Сетевой протокол

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,  
беспроводное 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение

Печать:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Управление:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Безопасность:

TLS1.3, IPSec, фильтрация IP/Mac-адресов, IEEE802.1X,

SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Безопасность (беспроводное подключение):

Режим инфраструктуры:  
WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),

WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Режим Access Point Mode:

WPA2-PSK (AES)

Удаленный пользовательский интерфейс (RUI),

Управление именем подразделения,

Инструмент уровня тонера,

iW Enterprise Management Console: серверное программное

обеспечение для централизованного управления парком

устройств

eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать

удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры

показаний, автоматическое управление расходными

материалами и удаленная диагностика.

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 /

Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X версии 10.13 и выше

Linux<sup>4</sup>

### Программное обеспечение и управление принтером

### Совместимость с операционными системами

### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

#### Картриджи «Все в одном»

Картридж 070 (3000 страниц<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Картридж 070H (10 200 страниц<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

### АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

#### Наименования

Модуль кассетной подачи АН1

### Примечания.

<sup>[1]</sup> Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296

<sup>[2]</sup> «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем  
общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779

<sup>[3]</sup> Драйвер Canon PCL5e не входит в комплект поставки, но команды PCL5e  
поддерживаются устройством.

<sup>[4]</sup> Распространяется только через Интернет

<sup>[5]</sup> Согласно стандарту ISO/IEC 19752

<sup>[6]</sup> В комплект поставки принтера входит стартовый картридж (черный, на 1500 страниц)

<sup>[7]</sup> В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.0.

# НАДЕЖНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ И КОМПАКТНЫЕ ПРИНТЕРЫ СО СКОРОСТЬЮ ПЕЧАТИ ДО 40 СТР./МИН

Серия Canon i-SENSYS LBP240 включает в себя однофункциональные черно-белые лазерные принтеры, которые идеально подходят для предприятий малого бизнеса.



## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

## АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Модуль кассетной подачи АН1	0732A033BA	4549292092769

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Картридж 070	5639C002AA	4549292197839
Картридж 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Russian edition  
© Canon Europa N.V., 2023