

Переплётчик на металлическую пружину


Bulros UW15



MAX размер
A4, A3, FC,
Letter, Legal



MAX переплет
125 листов



MAX толщина
перфорации:
2 обложки PVC

0.15mm



MAX толщина
перфорации:
15 листов



Выборочное
отключение
ножей перфорации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Располагайте аппарат на твердой, устойчивой поверхности.
- Используйте аппарат только по назначению.
- Всегда тестируйте машину на ненужной бумаге перед тем, как производить пробивку важных документов.
- Содержите переплетчик в чистоте. Регулярно очищайте лоток для отходов.
- При переносе берите аппарат за основание, ни в коем случае за верхнюю часть или за ручку.
- При поломке не пытайтесь самостоятельно починить переплетчик. Обратитесь за консультацией и помощью к специалисту из ремонтной мастерской.

Устройство переплетной машины



1. Ручка
2. Регулятор диаметра обжима пружины
3. Отсек сдавливания пружины
4. Ножи перфорации
5. Приемный отсек
6. Отсек для отходов
7. Ограничитель формата

Порядок работы :



Рис.1
Подготовка к пробивке:
Выберите нужный формат




Рис. 2
Для нестандартной перфорации документа отключите ненужные ножи пробива




Рис. 3
Выставьте регулятор диаметра обжима пружины в нужную позицию.




Рис.4
Вставьте листы в приемный отсек . Опустите рукоятку вниз до упора.



Рис.5
Верните рукоятку в исходное положение, выньте пробитые листы.




Рис.6
Наденьте пробитые листы на пружину




Рис.7
Вставьте подготовленный буклет в отсек сдавливания пружины .



Рис.8
Опустите рукоятку вниз до упора чтобы закрыть пружину, затем верните в исходное положение. Выньте готовый буклет.



Рис.9
Осмотрите буклет . Проверьте качество переплета

Технические данные :

Модель :	UW15
МАХ толщина перфорации, бумага	15 листов (80г)
МАХ толщина перфорации, пластиковая обложка	2 обложки(150 мм)
МАХ толщина переплета	125 листов
МАХ размер пружины	14,3 мм (9/16“)
Количество отверстий при перфорации	40
МАХ ширина бумаги	A4 , A3, FC, Letter, Legal
Вес	9,2 кг
Габариты (мм)	430x280x160

Таблица соотношения диаметра металлической пружины к количеству сшиваемых листов:

Размер		Кол-во листов
6,4 мм	1/4 “	25
7,9 мм	5/16“	45
9,5 мм	3/8“	65
11,1 мм	7/16“	80
12,7 мм	1/2“	95
14,3 мм	9/16“	125