

TSC

The Smarter Choice.



СЕРИЯ ТС – настольный термотрансферный принтер штрихкода ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР!

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеальный размер и конструкция, которая позволяет экономить пространство.
- В стандартной комплектации флэш-память объемом 128 MB, 64 MB SDRAM (стандарт для TC210, TC310)
- Разъем для SD-карт с возможностью расширения памяти до 32 Гб (стандарт для TC210, TC310)
- Высококачественная двусторонняя конструкция с двойными стенками
- Простота загрузки ленты
- Простота загрузки носителя благодаря наличию центральной конструкции с пружинным держателем
- Долговечность и надежность
- Цветной тонкопленочный экран с диагональю 2,3" (стандарт для TC210 и TC310)
- Несколько интерфейсов: USB 2.0, последовательный, параллельный, USB host и Ethernet
- TC210, TC310: USB host входит в стандартную комплектацию, параллельный интерфейс приобретается отдельно
- TC200, TC300: параллельный интерфейс входит в стандартную комплектацию
- Мощная прошивка: TSPL-EZ™, менеджер файлов, программирование на языке BASIC, программирование решений по автономной печати этикеток
- Ограниченная гарантия сроком на 2 года
- Соответствует стандарту ENERGY STAR®
- Соответствует стандарту Cerner

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Розничная торговля
- Маркировка продукции
- Печать квитанций и купонов
- Печать этикеток соответствия
- Инвентаризация основных средств
- Маркировка документации
- Доставка и получение
- Управление складскими запасами
- Маркировка лабораторных проб
- Идентификация пациентов



СЕРИЯ ТС – Настольный термотрансферный принтер штрихкода

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	ТС200	ТС210	ТС300	ТС310
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)		12 точек/мм (300 DPI)	
Метод печати	Термотрансферный и прямая термопечать			
Макс. скорость печати	152 мм (6")/с		102 мм (4")/с	
Макс. ширина печати	108 мм (4.25")		105.6 мм (4.15")	
Макс. длина печати	2286 мм (90")	25400 мм (1,000")	1016 мм (40")	11430 мм (450")
Корпус	Пластмассовый с двойными стенками			
Физические размеры	203 мм (Ш) x 191.5 мм (В) x 259.3 мм (Г) 7.99" (Ш) x 7.54" (В) x 10.21" (Г)			
Вес	2.2 кг (4.85 фунта)	2.3 кг (5.07 фунта)	2.2 кг (4.85 фунта)	2.3 кг (5.07 фунта)
Диаметр рулона этикеток	Внешний диаметр 127 мм (5")			
Лента	Длина намотки 110 м, макс. ВД 40 мм, сердечник 0.5" (внешняя намотка)			
Ширина ленты	40 мм ~ 110 мм (1.57" ~ 4.33")			
Процессор	32-разрядный процессор RISC			
Память	<ul style="list-style-type: none"> • Флэш-память объемом 4 MB • 8 MB SDRAM • Разъем для SD-карт с возможностью расширения объема флэш-памяти до 4 Гб 	<ul style="list-style-type: none"> • Флэш-память объемом 128 MB • 64 MB SDRAM • Разъем для SD-карт с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 Гб 	<ul style="list-style-type: none"> • Флэш-память объемом 4 MB • 8 MB SDRAM • Разъем для SD-карт с возможностью расширения объема флэш-памяти до 4 Гб 	<ul style="list-style-type: none"> • Флэш-память объемом 128 MB • 64 MB SDRAM • Разъем для SD-карт с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 Гб
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Встроенный Ethernet, 10/100 Мб/с • Внешний модуль Bluetooth (пользовательская опция) 	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • Centronics (заводская опция) • USB 2.0 • Встроенный Ethernet, 10/100 Мб/с • USB Host • Внешний модуль Bluetooth (пользовательская опция) 	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Встроенный Ethernet, 10/100 Мб/с • Внешний модуль Bluetooth (пользовательская опция) 	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • Centronics (заводская опция) • USB 2.0 • Встроенный Ethernet, 10/100 Мб/с • USB Host • Внешний модуль Bluetooth (пользовательская опция)
Питание	Внешний универсальный блок питания			
	<ul style="list-style-type: none"> • На входе: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Гц • На выходе: DC 24V 3.75A, 90W 			
Выключатель, кнопка, СИД и ЖКИ	<ul style="list-style-type: none"> • 1 выключатель • 1 кнопка переключения подачи/пауза • 1 светодиодный индикатор с 3 цветами (зеленый, оранжевый, красный) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 выключатель • 6 кнопок управления (меню, переключение подачи/пауза, вверх, вниз, влево, вправо) • 1 светодиодный индикатор с 3 цветами (зеленый, оранжевый, красный) • Цветной тонкопленочный экран с диагональю 2.3", 320 x 240 пикселей 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 выключатель • 1 кнопка переключения подачи/пауза • 1 светодиодный индикатор с 3 цветами (зеленый, оранжевый, красный) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 выключатель • 6 кнопок управления (меню, переключение подачи/пауза, вверх, вниз, влево, вправо) • 1 светодиодный индикатор с 3 цветами (зеленый, оранжевый, красный) • Цветной тонкопленочный экран с диагональю 2.3", 320 x 240 пикселей
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> • Просветный датчик зорара • Рефлекторный датчик черной метки (перемещаемый) • Датчик открытой печатающей головки • Датчик конца ленты 			
Встроенные шрифты	<ul style="list-style-type: none"> • 8 алфавитно-цифровых растровых шрифтов • Генератор шрифтов True Type Monotype Imaging® с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed 			
Штрихкоды	<ul style="list-style-type: none"> • Линейные • Code 39, Code 39 с контрольным символом, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подмножества A, B, C, Codabar, чередование 2 из 5, чередование 2 из 5 с контрольным символом, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, MSI, MSI с контрольным символом, PLESSEY, POSTNET, Logmars, Code 11, Code 49, China post, ITF14, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode • Двумерные • GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417 			
Поворот шрифта или штрихкода	0, 90, 180, 270 градусов			
Язык принтера	TSPL-EZ™ (совместимость с EPL, ZPL, ZPL II)			
Тип носителя	непрерывный, высечной, с черной меткой, сложенный гармошкой, с выемкой			
Ширина носителя	20 ~ 112 мм (0.79" ~ 4.4")			
Толщина носителя	0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мила)			
Диаметр сердечника носителя	25.4 ~ 38.1 мм (1" ~ 1.5")			
Длина этикетки	10 ~ 2286 мм (0.39" ~ 90")	10 ~ 25450 мм (0.39" ~ 1000")	10 ~ 1016 мм (0.39" ~ 40")	10 ~ 11430 мм (0.39" ~ 450")
Условия окружающей среды	Эксплуатация: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% без образования конденсата Хранение: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% без образования конденсата			
Правила безопасности	FCC класс B, CE класс B, C-Tick класс B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, CoC-Mexico, ENERGY STAR®			
Экологическая сертификация	Соответствие с RoHS, WEEE			
Аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> • CD-диск с программным обеспечением для дизайна этикеток под Windows • Краткое руководство пользователя • USB-кабель • Кабель питания • Внешний универсальный переключаемый блок питания 			
Ограниченная гарантия	<ul style="list-style-type: none"> • Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступает раньше • Вал: 50 км (2 миллиона дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступает раньше 			
Заводские опции	<ul style="list-style-type: none"> • Часы реального времени (стандарт в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке) 	<ul style="list-style-type: none"> • Параллельный интерфейс Centronics • Часы реального времени (стандарт в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке) 	<ul style="list-style-type: none"> • Часы реального времени (стандарт в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке) 	<ul style="list-style-type: none"> • Параллельный интерфейс Centronics • Часы реального времени (стандарт в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке)
Дилерские опции	<ul style="list-style-type: none"> • Модуль отделителя • Усиленный резак (полный отрез) 			
Пользовательские опции	<ul style="list-style-type: none"> • Внешний модуль Bluetooth (последовательный интерфейс) • Дисплей с клавиатурой KP-200 Plus • Программируемая интеллектуальная клавиатура KU-007 Plus 			



CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® является торговой маркой компании TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. зарегистрирована по стандартам ISO 9001/14001.
© 2017 год, TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Технические характеристики и модели могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю компании TSC.