

# TSC

The Smarter Choice.



## СЕРИЯ TX200 настольные термотрансферные принтеры штрихкодов

# ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Скорость печати до 203 мм (8 дюймов) в секунду
- 128 МБ флеш-памяти и 128 МБ оперативной памяти SDRAM
- Увеличение объема памяти с помощью карт microSD до 32 ГБ
- Удобная в использовании двусторонняя конструкция
- Последовательный порт, порт Ethernet, интерфейс USB 2.0 и USB-хост в стандартной комплектации
- Цветной TFT-дисплей с диагональю 3,5 дюйма (в стандартной комплектации для TX600, опционально для TX200 и TX300)
- Поддерживает рулон этикеток с наружным диаметром до 127 мм (5 дюймов)
- 300 метров (984 фута) ленты
- Программное обеспечение TSPL-EZ™ с поддержкой стандарта plug-and-play
- Опциональный отделитель, модуль резака, внешний модуль Bluetooth, гнездо для беспроводного модуля 802.11 a/b/g/n, отдельная клавиатура
- Соответствует стандарту ENERGY STAR®

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бизнес и офис
- Маркировка продукции
- Печать этикеток соответствия
- Инвентаризация основных средств
- Управление документооборотом
- Маркировка стеллажей и продукции
- Маркировка при отправке и получении грузов
- Маркировка образцов
- Инвентаризация складских остатков
- Маркировка анализов и контроль состояния здоровья пациентов

## СЕРИЯ TX200 – Настольный термотрансферный принтер штрихкодов

| МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА                                | TX200   | TX300                              | TX600   |
|--|---|------------------------------------|---|
| <b>Разрешение</b>                              | 8 точек/мм (203 точки/дюйм)   | 12 точек/мм (300 точек/дюйм)       | 24 точки/мм (600 точек/дюйм)  |
| <b>Метод печати</b>                            | Термотрансферная & прямая термопечать   |                                    |   |
| <b>Макс. скорость печати</b>                   | 203 мм/с (8 дюймов/с)   | 152 мм/с (6 дюймов/с)              | 102 мм/с (4 дюйма/с)  |
| <b>Макс. ширина печати</b>                     | 108 мм (4,25 дюймов)  | 106 мм (4,17 дюймов)               | 106 мм (4,17 дюймов)  |
| <b>Макс. длина печати</b>                      | 25400 мм (1000 дюймов)  | 11430 мм (450 дюймов)              | 2540 мм (100 дюймов)  |
| <b>Корпус</b>                                  | Двусторчатый из пластика с двойными стенками  |                                    |   |
| <b>Габариты</b>                                | 226 x 198 x 332 мм (Ш x В x Г)<br>8,90 x 7,80 x 13,07 дюйма (Ш x В x Г)   |                                    | 226 x 200 x 332 мм (Ш x В x Г)<br>8,90 x 7,87 x 13,07 дюйма (Ш x В x Г)   |
| <b>Масса</b>                                   | 3,75 кг (8,27 фунтов)   |                                    | 4,08 кг (8,99 фунтов)   |
| <b>Диаметр рулона носителя</b>                 | 127 мм (5 дюймов), ВД   |                                    |   |
| <b>Риббон</b>                                  | Длина намотки - 300 м, макс. ВД 67 мм, втулка 25,4 мм (1 дюйм), внешняя намотка   |                                    |   |
| <b>Ширина риббона</b>                          | 40 ~ 110 мм (1,6 ~ 4,3 дюйма)   |                                    |   |
| <b>Процессор</b>                               | 32-bit RISC CPU   |                                    |   |
| <b>Память</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 128 MB Flash</li> <li>• 128 MB SDRAM</li> <li>• Разъем для карт памяти microSD с возможностью расширения объема флеш-памяти до 32 Гб</li> </ul>  |                                    |   |
| <b>Интерфейсы</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• RS-232</li> <li>• Внутренний адаптер Ethernet, 10/100 Мбит/с</li> <li>• USB-хост</li> <li>• Centronics (заводская опция)</li> <li>• Внешний адаптер Bluetooth (пользовательская опция)</li> <li>• Гнездо для беспроводного модуля 802.11 a/b/g/n (дилерская опция)</li> </ul>   |                                    |   |
| <b>Выключатель, кнопки, индикатор, дисплей</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 выключатель</li> <li>• 1 кнопка Feed/Pause</li> <li>• Светодиодная панель с 8 большими значками</li> </ul>   |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 выключатель</li> <li>• 6 кнопок управления (меню, feed/pause, вверх, вниз, влево, вправо)</li> <li>• Цветной TFT-дисплей с диагональю 3,5 дюйма, с разрешением 320 x 240 пикселей</li> </ul>   |
| <b>Питание</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешний универсальный блок питания</li> <li>• Вход: AC 100–240 В, 2,5 А, 50–60 Гц</li> <li>• Выход: DC 24 В, 3,75 А, 90 Вт</li> </ul>  |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешний универсальный блок питания</li> <li>• Вход: AC 100–240 В, 2,5 А, 50–60 Гц</li> <li>• Выход: DC 24 В, 5,41 А, 130 Вт</li> </ul>   |
| <b>Датчики</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик зазоров</li> <li>• Датчик черной метки (с регулировкой положения)</li> <li>• Датчик красящей ленты</li> <li>• Датчик открытой печатающей головки</li> </ul>   |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик зазоров</li> <li>• Датчик черной метки (с регулировкой положения)</li> <li>• Датчик конца ленты</li> <li>• Датчик красящей ленты</li> <li>• Датчик открытой печатающей головки</li> </ul> |
| <b>Часы реального времени</b>                  | Заводская опция   |                                    | Стандартная комплектация  |
| <b>Встроенные шрифты</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов</li> <li>• Monotype Image® true type front engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font</li> </ul>  |                                    |   |
| <b>Штрих-код</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Линейный штрих-код<br/>Code 39, Code 93, Code128UCC, Code 128 подмножества А, В и С, Codabar, чередование 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) цифр дополнительно, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPEN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS</li> <li>• Двумерный штрих-код<br/>TLC39, CODABLOCK (режим F), PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (штрихкод RSS)</li> </ul> |                                    |   |
| <b>Поворот шрифта и штрих-кода</b>             | 0, 90, 180 и 270 градусов   |                                    |   |
| <b>Комплект команд</b>                         | TSPL-EZ™ (Совместимый с EPL, ZPL, ZPL II)   |                                    |   |
| <b>Тип носителя</b>                            | Этикетка: непрерывная, обрезанные этикетки, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне)   |                                    |   |
| <b>Ширина носителя</b>                         | 19 ~ 112 мм (0,75 ~ 4,4 дюйма)  |                                    |   |
| <b>Плотность носителя</b>                      | 0,055 ~ 0,254 мм (2,17 ~ 10 мил)  |                                    |   |
| <b>Диаметр втулки носителя</b>                 | 25,4 ~ 38,1 мм (1 ~ 1,5 дюйма)  |                                    |   |
| <b>Длина этикетки</b>                          | 3 ~ 25400 мм<br>(0,1 ~ 1000 дюймов)   | 3 ~ 11430 мм<br>(0,1 ~ 450 дюймов) | 3 ~ 2540 мм<br>(0,1 ~ 100 дюймов)   |
| <b>Внешние условия</b>                         | Рабочие: 5 ~ 40 °C, 25 ~ 85 % без конденсата<br>Хранение: -40 ~ 60 °C, 10 ~ 90 % без конденсата   |                                    |   |
| <b>Правила безопасности</b>                    | FCC Class B, CE Class B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC, BIS, EAC, ENERGY STAR®  |                                    |   |
| <b>Экологическая сертификация</b>              | Соответствует директиве RoHS относительно электронных отходов   |                                    |   |
| <b>Аксессуары</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПО (Windows) для дизайна этикеток (CD)</li> <li>• Краткое руководство пользователя</li> <li>• USB-кабель</li> <li>• Кабель питания</li> <li>• Внешний блок питания</li> </ul>  |                                    |   |
| <b>Гарантия</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Принтер: 2 года</li> <li>• Печатающая головка: 25 км (1 млн дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит быстрее</li> <li>• Вал: 50 км (2 млн дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит быстрее</li> </ul>  |                                    |   |
| <b>Заводские опции</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Параллельный интерфейс Centronics</li> <li>• Часы реального времени</li> <li>• Цветной TFT-дисплей с диагональю 3,5 дюйма (с часами реального времени)</li> <li>• Датчик конца ленты</li> </ul>  |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Параллельный интерфейс Centronics</li> </ul>   |
| <b>Дилерские опции</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отделитель</li> <li>• Гильотинный резак (полный отрез)</li> <li>• беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n (гнездо)</li> </ul>   |                                    |   |
| <b>Пользовательские опции</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Модуль Bluetooth</li> <li>• Внешний держатель для рулона этикеток</li> <li>• Клавиатура KP-200 Plus с дисплеем</li> <li>• Программируемая смарт-клавиатура KU-007 Plus</li> </ul>  |                                    |   |



**TSC**  
The Smarter Choice.

### CORPORATE HEADQUARTERS

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: printer\_sales@tscprinters.com

### LI ZE PLANT

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### AMERICAS

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### MEXICO

**TSC Mexico Representative Office**  
Tel: +52 (33) 3836 6682  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### BRAZIL

**TSC Brazil Representative Office**  
Tel: +55 (11) 9597 8098  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### EMEA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +49 (0) 8106 37979 00  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### RUSSIA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +7 495 249 9017  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### MIDDLE EAST

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### ASIA PACIFIC

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### CHINA

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com



TSC® является товарным знаком компании TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Компания TSC Auto ID Technology Co., Ltd зарегистрирована по стандарту ISO 9001/14001.  
© 2016 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Модели продукта и их технические характеристики могут изменяться без уведомления.  
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю по продажам компании TSC.