



Серия i-SENSYS X C1127i

РАСШИРЬТЕ АССОРТИМЕНТ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ

Высококачественные и компактные цветные МФУ формата А4 с поддержкой подключения к облаку



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



**УПРАВЛЕНИЕ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ**



**ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**



**КОМПАКТНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ**



БЕЗОПАСНОСТЬ

Canon

Серия i-SENSYS X C1127i

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Большой и чувствительный сенсорный дисплей
Простая настройка функций устройства
Двусторонняя печать в стандартной конфигурации
Однопроходное сканирование для быстрой оцифровки бумажных документов

БЕЗОПАСНОСТЬ

Проверка системы при запуске защищает функциональность устройства
Аутентификация пользователя для безопасного доступа к устройству
Функция безопасной печати предотвращает несанкционированный просмотр печатных материалов
Безопасное сканирование и отправка документов с опциональным режимом PDF с шифрованием

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Удаленная настройка и управление устройством с приложением Canon Print Business
Совместимость с Mopria, Apple Air Print и Виртуальным принтером Google
Поддержка NFC (только C1127iF)

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Экономия пространства и денег
Компактные устройства с тонер-картриджем «Все в одном»
Адаптируемая конфигурация с интеграцией в любую офисную среду
Удобный доступ для замены расходных материалов

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Удаленная диагностика и техническая поддержка помогают свести время простоя к минимуму
Облачное и серверное ПО для централизованного управления парком устройств
Доступ к функциям принтера с ПК и мобильных устройств
Простая замена тонера

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

i-SENSYS X C1127i

Печать, копирование, сканирование, отправка и факс
ЖК-экран TFT диагональю 5" (12,7 см)
Скорость печати: 27 стр./мин (A4)
Разрешение печати: до 1200 x 1200 точек на дюйм
Автоматическая двусторонняя печать
Скорость сканирования: до 47 изобр./мин
Подключение по сети, Wi-Fi, USB или через QR-код
Макс. ресурс бумаги: 900 листов

i-SENSYS X C1127iF

Печать, копирование, сканирование, отправка и факс
ЖК-экран TFT диагональю 5" (12,7 см)
Скорость печати: 27 стр./мин (A4)
Разрешение печати: до 1200 x 1200 точек на дюйм
Автоматическая двусторонняя печать
Скорость сканирования: до 47 изобр./мин
Подключение по сети, Wi-Fi, USB, через QR-код или NFC
Макс. ресурс бумаги: 900 листов
Совместимость uniFLOW

УСЛУГИ

БАЗОВЫЕ

Легко и безопасно выполняйте стандартные офисные задачи с помощью встроенного ПО, включая uniFLOW online Express и другие доступные сервисы для обслуживания и поддержки устройства



**АППАРАТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ**



**ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ**



УСЛУГИ

РАСШИРЕННЫЕ

Используйте возможности облачных ресурсов с uniFLOW online, единой системой управления печатью от Canon

НА ЗАКАЗ

Выберите сервис с индивидуальной настройкой в соответствии с потребностями вашего бизнеса, чтобы избавиться от ненужных процессов управления печатью. Обратитесь к специалистам Canon с конкретными требованиями, чтобы найти подходящее решение для управляемых процессов печати

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS X C1127i

Тип изделия	Цветное многофункциональное лазерное устройство «Все в одном»	Память факса	До 512 страниц ⁵
Поддерживаемые функции	i-SENSYS X C1127iF: печать, копирование, сканирование и факс i-SENSYS X C1127i: печать, копирование и сканирование	Скоростной набор	До 281 набора
ПРИНТЕР		Групповой набор/адресаты	Макс. 299 номеров / макс. 299 адресатов
Скорость печати	Односторонняя: до 27 стр./мин (A4) До 49 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторон.: до 24,5 изобр./мин (A4)	Последовательная передача	Макс. 310 адресатов
Способ печати	Цветная лазерная печать	Резервное копирование в память	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)
Разрешение печати	1200 x 1200 точек на дюйм	Работа с двусторонними факсами	Да (прием и передача)
Время разогрева	Прибл. не более 13 сек. с момента включения питания	Другие функции	Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса
Время выхода первой страницы	Цвет (прибл.): не более 8,6 сек. Моно (прибл.): не более 7,7 сек.	РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ	
Языки интерфейса принтера	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	Тип сканера	Планшет, двустороннее устройство автоматической подачи документов (однопроходное)
Шрифты	93 шрифта PCL 136 шрифтов PostScript	Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета на 250 листов Универсальный лоток на 50 листов Устройство автоматической подачи документов на 50 листов
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)	Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	Кассета на 550 листов
Режим экономии тонера	Да	Вывод бумаги	150 листов
Дополнительные функции печати	i-SENSYS X C1127iF: Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать штрихкодов ² Функция Touch & Print (NFC) Поддержка Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать штрихкодов ² Поддержка Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business	Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, бумага с покрытием, этикетки, открытки, конверты
КОПИР		Форматы носителей	Кассета (стандартная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм
Скорость копирования	Односторонняя (A4): до 27 стр./мин Двусторонняя (A4): до 21,9 изобр./мин		Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм
Время выхода первой копии (FCOT)	Устройство автоматической подачи документов (A4): Цвет (прибл.): не более 12,0 сек. Монохромная (прибл.): не более 10,2 сек. Планшет (A4): Цвет (прибл.): не более 11,3 сек. Монохромная (прибл.): не более 9,8 сек.	Плотность носителей	Кассета (дополнительная): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм		Устройство автоматической подачи документов: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательский формат: мин. 128 x 139,7 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Режимы копирования	Текст/фото/карта (по умолчанию), текст/фото/карта (качество), печатаемое изображение, текст	Двусторонняя печать	Кассета (стандартная и дополнительная): 60-163 г/м ² (до 200 г/м ² для бумаги с покрытием) Универсальный лоток: 60-176 г/м ² (до 200 г/м ² для бумаги с покрытием) Устройство автоматической подачи документов: 50-105 г/м ²
Двустороннее копирование	2 стороны на 2 стороны (автоматически)		Автоматическая Кассета: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Пользовательский формат: мин. 176 x 250 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм 60-200 г/м ²
Количество копий	До 999 копий	ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Кoeffициент масштабирования	25-400% с шагом 1%	Тип интерфейса	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Другие функции	Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности	Поддерживаемые ОС	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X версии 10.9.5 и выше / Mac OS 10.15 и выше Linux®
СКАНЕР		Сетевой протокол	Печать: LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6) Сканирование: Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование, iFAX Службы приложений TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность (проводное подключение): Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES)
Тип	Цвет		
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм		
Скорость сканирования	Монохромное одностороннее: 27 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 14 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Монохромное двустороннее: 47 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное двустороннее: 27 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) 24 бита/24 бита (на входе/на выходе)		
Глубина цветного сканирования	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)		
Оттенки серого	256 уровней		
Совместимость	TWAIN, WIA, ICA		
Макс. ширина области сканирования	216 мм		
Сканирование на почту	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием ¹ /PDF (цифровая подпись) ³		
Сканирование на ПК	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием ¹ /PDF (цифровая подпись) ³		
Сканирование на USB-накопитель	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием ¹ /PDF (цифровая подпись) ³		
Сканирование на FTP	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием ¹ /PDF (цифровая подпись) ³		
Сканирование с отправкой в облако	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
ФАКС			
Скорость модема	Только модель i-SENSYS X C1127iF 33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу ⁵)		
Режим приема	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной		
Разрешение факса	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм		

Программное обеспечение и управление принтером

MF Scan Utility,
Удаленный пользовательский интерфейс (RUI),
управление именем подразделения,
инструмент контроля уровня тонера,
iW Enterprise Management Console: программное
обеспечение на основе сервера для
централизованного управления группой устройств
eMaintenance: встроенная RDS позволяет
использовать удаленные сервисы eMaintenance,
такие как замеры показаний, автоматическое
управление расходными материалами и удаленная
диагностика.
Совместимость с Universal Log-in Manager / uniFLOW
online / uniFLOW online Express / uniFLOW
Библиотека приложений

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый
ежемесячный объем
печати

750-4000 страниц в месяц

Производительность

Макс. 50 000 страниц в месяц⁷

Частота процессора

800 МГц x 2

Память

1 ГБ

Панель управления

Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см

Габариты с лотками
(Ш x Г x В)

471 x 469 x 460 мм

Место установки
(Ш x Г x В)

671 x 1312 x 966 мм

Вес

Прибл. 24,5 кг

Условия эксплуатации

Температура: 10-30 °C (50-86°F)
Относительная влажность: 20-80% (без
конденсации)

Источник питания

220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Энергопотребление

Максимум: прибл. 1390 Вт
Рабочий режим печати: прибл. 530 Вт
Режим ожидания: прибл. 18,0 Вт
Спящий режим: прибл. 0,7 Вт
Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,31 кВт/ч в
неделю¹⁰

Уровень шума

Для получения более подробной информации
относительно Lot26 перейдите по следующей
ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Звуковое давление⁸:
i-SENSYS X C1127iF
Рабочий режим: односторон. — 48 дБ / двусторон. —
49 дБ
Режим ожидания: 26 дБ
i-SENSYS X C1127i
Рабочий режим: односторон. — 48 дБ / двусторон. —
50 дБ
Режим ожидания: 28 дБ

Акустическая мощность⁹:
i-SENSYS X C1127iF
Рабочий режим: односторон. — не более 62 дБ /
двусторон. — не более 63 дБ
Режим ожидания: не более 42 дБ
i-SENSYS X C1127i
Рабочий режим: односторон. — не более 63 дБ /
двусторон. — не более 64 дБ
Режим ожидания: не более 42 дБ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи

ТОНЕР T09 черный (7600 страниц*)
ТОНЕР T09 голубой (5900 страниц*)
ТОНЕР T09 пурпурный (5900 страниц*)
ТОНЕР T09 желтый (5900 страниц*)

АКСЕССУАРЫ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименования

i-SENSYS X C1127iF:
Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550
листов)
TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка)
Комплект для печати штрихкодов E1E
MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с
uniFLOW)
MiCard Plus (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с
uniFLOW)
Комплект крепления MiCard B1
Комплект для безопасной рассылки PDF E1

i-SENSYS X C1127i:
Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550
листов)
Комплект для печати штрихкодов E1E
MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с
uniFLOW)
MiCard Plus (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с
uniFLOW)
Комплект крепления MiCard B1
Комплект для безопасной рассылки PDF E1

Примечания.

- [1] Только с поддержкой команд. Требуется сторонний драйвер или печать
напрямую из приложения.
- [2] Требуется аксессуар — дополнительный комплект для печати штрихкодов E1E
- [3] Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1
- [4] Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business
- [5] На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
- [6] Распространяется только через Интернет. В Linux поддерживается только
функция печати.
- [7] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных
страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной
производительности может сократить срок службы устройства.
- [8] Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
- [9] Согласно стандарту ISO/IEC 19798
- [10] В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.0.

ПО и решения



Совместимость



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2020