

# GT1070Xe

Раздвигая границы проекционного экрана



- **Разрешение Full HD 1080p и короткофокусный объектив - изображение 100" с расстояния 1 метр**
- **Яркие, насыщенные цвета - 2800 ANSI лм**
- **Легкий вес, компактный дизайн, транспортная сумка в комплекте**
- **2x HDMI, MHL, встроенный динамик 10 Вт**

Проектор GT1070Xe может быть расположен всего в метре от проекционного экрана или стены, при этом размер получаемого изображения будет весьма впечатляющим: 100 дюймов. Этот компактный Full HD 1080p проектор идеально подойдет для динамичных игровых приложений, а также для просмотра телевизионных программ, спортивных трансляций и кинофильмов.



## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	2 800лмн
Контрастность	23 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапециевидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") диагональ(Диагональ)
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	190
Срок службы лампы (часы)	5000 (Яркость), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco)
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	0.49:1
Проекционное расстояние (м)	0.5m - 3.35m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	7.42
Сдвиг объектива (offset)	116%
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D <b>Выходы</b> 1 x Аудио 3.5мм <b>Контроль</b> 1 x 3D sync, 1 x 12В триггер, 1 x mini USB сервис
<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	26дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Защитная крышка объектива, транспортная сумка, кабель HDMI, сетевой шнур, пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD
Задержка ввода	33.00ms
Optional wireless models	WHD200
<b>Питание</b>	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	193W
Потребляемая мощность (max)	233W
<b>Вес и габариты</b>	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	315 x 224 x 114
Gross weight	3.55 kg
Net weight	3.02 kg

