

Расширенный набор функций, универсальность и возможность интеграции с документооборотом для более крупных рабочих групп

Созданное для высокопроизводительной работы благодаря высокой скорости печати и эффективному использованию расходных материалов. Цветное МФУ серии MC800 формата А3 — идеальное решение для рабочих групп с повышенными требованиями за счет скорости печати до 35 стр./мин, печати первой страницы всего за 9,5 секунд, а копирования — за 10 секунд. Безопасные и интуитивно понятные функции обеспечивают удобную и эффективную интеграцию с документооборотом и управление им.

Сочетание надежности отмеченной наградами технологии цифровой светодиодной печати OKI с расширенными функциями копирования в одном высокоскоростном и простом в использовании устройстве серии MC800 обеспечивает исключительное качество печати и копирования, а также комплексные функции сканирования и управления документами.

Благодаря расширяемой смарт-платформе OKI (sXP) устройства серии MC800 становятся основой документооборота с удобным в использовании настраиваемым сенсорным экраном 7" для управления устройством и всеми функциями работы с документами.

Первоклассные функции для повседневной работы с документами

- Настраиваемый 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран с интуитивно понятным меню, улучшенной функцией справки и функциями Job Masco для частых действий
- Расширяемая смарт-платформа OKI (sXP) обеспечивает полную интеграцию с системой документооборота и сторонними решениями
- Ряд поставляемых в комплекте программных решений, включая SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision и решения для мобильной печати, обеспечивает дополнительные функции и возможности управления
- Тонеры сверхвысокой емкости снижают общую стоимость владения и сводят к минимуму необходимость вмешательства пользователя
- Бесплатная гарантия на 3 года при регистрации в течение 30 дней



Цветная печать исключительного качества выполняется с невероятно высокой скоростью

- Цветная и монохромная печать высокого разрешения со скоростью до 35 стр./мин и печатью первой страницы за 9,5 секунд
- Двусторонняя печать в стандартной комплектации и функция безопасной печати с шифрованием для защищенной печати
- Загрузочная емкость до 2005 листов и многоцелевой лоток с функцией автоматического распознавания для печати на носителях разных форматов (от А6 до баннеров длиной 1,3 м) и плотности (до 256 г/кв.м)



Усовершенствованные функции обработки факсов со скоростью Super G3

- Технология Super G3 позволяет отправлять и принимать факсы на высокой скорости с разрешением до 392 точек на дюйм
- Отправка и получение документов по факсу через ПК их пересылка их на другой факс или адрес электронной почты
- Блокировка нежелательных факсов (спама), а также хранение и просмотр входящих факсов на 7-дюймовом экране
- Экономия времени за счет 40 кнопок прямого вызова функций и 1000 номеров быстрого набора



Оптимизация документооборота с помощью цветного светодиодного сканера с высоким разрешением

- Высокая скорость сканирования до 50 листов/мин и реверсивный автоподачик документов (RADF) на 100 листов для работы с многостраничными одно- и двусторонними документами
- Сканирование через USB и по сети с драйвером TWAIN, а также сохранение настроек сканирования для повторяющихся задач
- Протокол LDAP обеспечивает прямой доступ к контактам и адресам электронной почты из существующего сервера каталогов
- Функция Job Build позволяет сканировать несколько документов и выводить их в виде одного документа
- Сканирование напрямую на USB-накопитель, в сетевую папку, на электронный адрес, FTP-сервер, локальный компьютер, а также удаленное сканирование



Светодиодное сканирование и печать обеспечивают отличное качество копирования

- Быстрое и качественное копирование со скоростью до 35 стр./мин, автоматической сортировкой копий и временем копирования первой страницы всего 10 секунд
- Функция Job Masco для программирования часто используемых параметров копирования
- Функция копирования двусторонних удостоверений личности на одном листе
- Полуавтоматический встроенный степлер в стандартной комплектации для послепечатной обработки без лишних усилий

Доступные варианты

- dn** двусторонняя обработка, поддержка сети
- dnct** двусторонняя обработка, поддержка сети, тумба + 2-й лоток
- dnv** двусторонняя обработка, поддержка сети, 2-й/3-й/4-й лоток

A4/A3	✓
Цвет/моно	✓
Печать, сканирование, копирование и факс	✓
Печать на носителях различного формата (от А6 до баннеров длиной 1,3 м) и плотности (до 256 г/кв.м)	✓
От 1 до 30+ пользователей	✓

МФУ МС853/МС883 — цветные и монохромные многофункциональные устройства

Примечание. Обе модели МФУ обладают одинаковыми характеристиками, если не указано иное.

ПРИНТЕР	
Скорость печати	МС853: А4: 23 стр./мин (цвет/моно); А3: 13 стр./мин (цвет/моно) МС883: А4: 35 стр./мин (цвет/моно); А3: 20 стр./мин (цвет/моно)
Время печати первой страницы	МС853: 14 секунд (цвет/моно) МС883: 9,5 секунды (цвет/моно)
Время разогрева	Макс. 32 секунды с момента включения
Скорость процессора	800 МГц

СКАНЕР	
Разрешение	600 × 600 точек на дюйм
Скорость	До 50 листов/мин
Глубина цвета	24 бита на выходе (8 бит × 3 RGB)
Ввод документов	До 100 листов с реверсивным автоподатчиком документов (RADF)
Контрастность	7 уровней
Формат	PDF/High compression PDF/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Адресная книга	LDAP, 1000 адресов электронной почты, 20 адресов группы
Назначение сканирования:	Общая папка (CIFS, FTP-сервер, HTTP), электронная почта, USB-накопитель, локальный ПК, удаленное сканирование

КОПИРОВАНИЕ	
Время выхода первой копии	МС853: 14,5 секунды (цвет/моно) МС883: 10 секунд (цвет/моно)
Скорость	МС853: 23 стр./мин (цвет/моно) МС883: 35 стр./мин (цвет/моно)
Разрешение	300/600 точек на дюйм
Уменьшение/увеличение	Масштабирование 25–400%
Максимальное количество копий	999

ФАКС	
Возможности подключения	RJ11 × 2 (линия/телефон), PSTN, линия PBX
Скорость	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 Кбит/сек.
Быстрый набор	40 адресов для набора номера одним нажатием (8 × 5 с клавишей прокрутки), 1000 номеров быстрого набора
Группы	32
Широковещательная рассылка	Максимум 100
Страничная память	256 МБ (прибл. 8192 принятые и отправленные страницы)

ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Возможности подключения	USB 2.0 (устройство), 10/100/1000 Ethernet, USB (хост-порт) × 2
Беспроводное подключение	802.11a/b/g/n (дополнительно)
Языки принтера	PostScript3 (эмуляция), PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Сеть и протоколы	Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IP v4 & v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS через TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1 & v3, SMTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, сервер с защищенным протоколом, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, персональная, корпоративная
Совместимость с ОС ¹	Windows 7 (32- и 64-разрядная), Windows 8 (32- и 64-разрядная), Windows 8.1 (32- и 64-разрядная), Windows Server 2003 (32- и 64-разрядная), Windows Vista (32- и 64-разрядная), Windows Server 2008 (32- и 64-разрядная), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная), Windows Server 2012 (64-разрядная), Windows Server 2012 R2 (64-разрядная); Linux PPD; Mac OS 10.6.8–10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Расширенные сетевые возможности	Фильтрация IP-адресов, фильтрация MAC-адресов, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Утилиты ²	Color Correct, OKI LPR ³ , smart PrintSuperVision ² , Color Swatch ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer, Network Extension ² , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Print Direct ² , Configuration Tool ² , ActKey ² , Network Card Setup ³
Управление документами	SENDYS Explorer ² , ABYY FineReader 12 Sprint

ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА

Сенсорный ЖК-экран	Цветной сенсорный ЖК-экран с подсветкой и диагональю 7" (17,5 см) и экранной клавиатурой; 23 аппаратные кнопки, 2 светодиода элемента
--------------------	---

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

Разрешение	МС853: многоуровневая технология ProQ 2400, 1200 × 600 точек на дюйм, 600 × 600 точек на дюйм МС883: 1200 × 1200 точек на дюйм, 1200 × 600 точек на дюйм, 600 × 600 точек на дюйм
------------	--

ГАРНИТУРЫ ШРИФТОВ

Шрифты принтера	Масштабируемые: 87 шрифтов PCL и 80 шрифтов эмуляции PostScript, 4 шрифта PCL (Line Printer, OCR-A/B, штрихкод USPS ZIP)
Штрихкод	10 типов линейных с 26 вариациями: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 типа двухмерных: PDF417, QR-код

РАБОТА С БУМАГОЙ

Загрузочная емкость	Лоток 1: 300 листов плотностью 80 г/кв.м; многоцелевой лоток: 100 листов плотностью 80 г/кв.м; RADF: 100 листов плотностью 80 г/кв.м
Емкость дополнительного 2-го лотка + тумба	535 листов плотностью 80 г/кв.м (стандартная комплектация dnc1)
Емкость дополнительного 2-го/3-го/4-го лотка + подставка на колесиках	1605 листов плотностью 80 г/кв.м (стандартная комплектация dnv)
Максимальная загрузочная емкость	dn: 400 листов плотностью 80 г/кв.м; dnc1: 935 листов плотностью 80 г/кв.м; dnv: 2005 листов плотностью 80 г/кв.м
Формат бумаги	Лоток 1: А3, А4, А5, А6, В4, В5; лоток 2/3/4: А3, А4, А5, В4, В5; многоцелевой лоток: А3, А4, А5, В4, В5, А6, В6; 11 конвертов (Com-10, DL, C5, C4), пользовательский формат (до 1321 мм в длину, включая баннеры); RADF: А3, А4, А5, А6, В4, В5; двусторон.: А3, А4, А5, В4, В5. Поддержка пользовательского формата: ширина 64–297 мм, длина 90–1321 мм
Модуль дуплекса	Стандарт
Вывод бумаги	Лицевой стороной вверх: 100 листов (80 г/кв.м); лицевой стороной вниз: 1-й лоток: 250 листов (80 г/кв.м); 2-й лоток: 100 листов (80 г/кв.м)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Память	Стандартный размер ОЗУ: 1,26 Гб; стандартный размер жесткого диска: 250 Гб
Рабочие условия	Рабочая температура/влажность: от 10°C до 32°C (рекомендуется от 17°C до 27°C / от 20% до 80% относительной влажности (рекомендуется от 50% до 70% относительной влажности)); температура/влажность при хранении: от -10°C до 43°C / от 10% до 90% относительной влажности
Питание	Однофазный ток переменного напряжения 220–240 В, частота 50/60 Гц +/- 2%
Энергопотребление	Обычное: <850 Вт; макс.: <1400 Вт; режим ожидания: <120 Вт (в среднем); режим энергосбережения: <30 Вт; режим глубокого сна: <3 Вт
Уровень шума	Рабочий режим: не более 54 дБ(А); режим ожидания: 37 дБ(А); режим энергосбережения: фоновый уровень
Размеры (В × Ш × Г)	dn: 700 × 563 × 600 мм; dnc1: 1216 × 563 × 600 мм; dnv: 1216 × 563 × 600 мм
Вес*	dn: 64 кг; dnc1: 90 кг; dnv: 94 кг
Рабочий цикл	МС853: максимальный: 60 000 стр./мес.; средний: 8000 стр./мес. МС883: максимальный: 75 000 стр./мес.; средний: 10 000 стр./мес.
Гарантия	Расширенная гарантия 3 года при регистрации в течение 30 дней с момента покупки
Номера для заказа	МС853dn: 45850404; МС853dnc1: 45850601; МС853dnv: 45850602 МС883dn: 45850304; МС883dnc1: 09006108; МС883dnv: 09006109

АКЦЕССУАРЫ

Коды заказа	Дополнительный лоток 45887302; тумба 45893702; подставка на колесиках 45889502; беспроводная ЛВС 45830202
-------------	---

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КОД ЗАКАЗА)

Тонер-картриджи* (7300 страниц) (МС853/МС883)	Голубой: 45862851; пурпурный: 45862850; желтый: 45862849
Тонер-картридж* (7000 страниц) (МС853/МС883)	Черный: 45862852
Тонер-картриджи* (10 000 страниц) (МС883)	Голубой: 45862847; пурпурный: 45862846; желтый: 45862845
Тонер-картридж* (15 000 страниц) (МС883)	Черный: 45862848
Фотобарабан** (30 000 страниц)	Голубой: 44844471; пурпурный: 44844470; желтый: 44844469; черный: 44844472
Ремень переноса (80 000 страниц)	44846204
Блок термического закрепления (100 000 страниц)	44848805
Полуавтоматический степлер (3000 скоб)	45513301

¹Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС;
²только Windows; ³только Mac; *включая все расходные материалы

* Тонер: количество страниц А4 при заполнении в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798.

** Барабан: среднее число напечатанных страниц формата А4.

Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 2500 страниц формата А4

3-летняя гарантия с обслуживанием по месту эксплуатации

Соответствие наших устройств высочайшим стандартам качества и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте устройство в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг.

Дополнительные сведения см. по адресу: WWW.OKI.RU/WARRANTY

Без регистрации действует стандартная общеевропейская годовая гарантия.



ОКИ СИСТЕМ РУС

ул. Летниковская, д.10/4

Москва, 115114, Россия

Тел.: (495) 258 6065

Факс: (495) 258 6070

Эл. Почта: INFO@OKI.RU

WWW.OKI.RU

