


## HD27e

Развлечения на большой экране



- **Просмотр при рассеянном освещении – 3400 ANSI люмен**
- **Удивительные цвета - стандарт Rec.709**
- **Простота подключения – 2 HDMI, MHL, Питание по USB**
- **Чистое, мощное аудио - 10Вт динамик**

Развлечения на большой экране



## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	3 400лмн
Контрастность	25 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - согласованное	4:3
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.38 ~ 91.15кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") диагональ(Диагональ)
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	3500 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco)
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	1.47:1 ~ 1.62:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 9.8m
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	15.59 ~ 17.14
Сдвиг объектива (offset)	116%
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D <b>Выходы</b> 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A <b>Контроль</b> 1 x 3D sync, 1 x 12В триггер
<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	25дБ
Уровень шума (макс.)	27дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания, пульт ДУ, батарейки, руководство пользователя
Задержка ввода	16.40ms
Optional wireless models	WHD200
<b>Питание</b>	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	205W
Потребляемая мощность (max)	295W
<b>Вес и габариты</b>	
Вес нетто	2.87кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	316 x 244 x 108

