



## Скорость, надежность, экономичность

**P40dn – экономичный и производительный монохромный лазерный принтер для быстрой печати документов.**

Наш принтер P40dn создан специально для печати документов прямо на рабочем месте в офисе. Мы собрали все пожелания наших клиентов и воплотили их в нашем новом принтере. Он быстрый, чтобы не вызывать задержек, он производительный, чтобы не тормозить при печати больших документов, он компактный, чтобы не занимать много места в ограниченном офисном пространстве и он экономичный, чтобы приносить не расходы, а прибыль.



### Быстрый

- › Может печатать до 40 страниц в минуту, а первую страницу он напечатает в течение 5,9 секунд.



### Компактный

- › За счет небольших размеров он занимает всего 0,13 м<sup>2</sup> на рабочем столе.
- › Входные и выходные лотки, клавиатура и дисплей ориентированы вперед.
- › Длинный сетевой шнур позволяет разместить принтер в удобном месте без использования удлинителей.



### Экономичный

- › Функция автоматической двусторонней печати сэкономит бумагу и здоровье Ваших сотрудников.
- › Режимы энергосбережения в соответствии с международными стандартами EPEAT® Silver и ENERGY STAR® позволяют экономить электроэнергию в режиме ожидания.



### Производительный

- › Мощный четырехъядерный процессор с частотой 1 ГГц и 256 Мб памяти позволяют обрабатывать большие документы целиком.
- › Стандартный картридж с отличным тоном Unison™ на 6 000 страниц сразу в базовой комплектации. Вы можете заказать картриджи увеличенной емкости – до 20 000 страниц.
- › Максимальная емкость лотка в 900 листов достигается комбинацией стандартного и дополнительных лотков.



### Дружелюбный

- › Подключение через USB, Ethernet.
- › Двустрочный дисплей и удобная кнопочная навигация.
- › Поддержка SNMP.



### Безопасный

- › Поддерживаются все основные виды безопасных сетевых соединений.
- › Функция конфиденциальной печати с защитой документа PIN-кодом.

## ► Расходные материалы и аксессуары

Картридж стандартной емкости, на 6000 страниц<sup>4</sup> (40STB06)

Картридж высокой емкости, на 15 000 страниц<sup>4</sup> (40STB15)

Картридж сверхвысокой емкости, на 20 000 страниц<sup>4</sup> (40STB20)

Блок формирования изображения (40IU40)

Дополнительный лоток на 550 листов (плотность 75 г/м<sup>2</sup>)

USB кабель, A-B type, длина 2 м

## ► Технические характеристики принтера P40dn

|                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Печать</b>                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| Вид печати                                         | Монохромная, лазерная                                                                                                                                                                                 |
| Скорость печати                                    | До 40 страниц в минуту <sup>1</sup>                                                                                                                                                                   |
| Время печати первой страницы                       | 5,9 сек.                                                                                                                                                                                              |
| Разрешение печати                                  | 2400x600 dpi, 600x600 dpi                                                                                                                                                                             |
| <b>Производительность</b>                          |                                                                                                                                                                                                       |
| Процессор                                          | Двухъядерный, 1 ГГц                                                                                                                                                                                   |
| Память                                             | 256 Мб                                                                                                                                                                                                |
| Рекомендуемая месячная нагрузка                    | 800 – 8 000 страниц <sup>2</sup>                                                                                                                                                                      |
| Максимальная месячная нагрузка                     | 80 000 страниц <sup>3</sup>                                                                                                                                                                           |
| <b>Обработка бумаги</b>                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Поддерживаемые материалы для печати                | Обычная бумага, бумажные этикетки, карточки, конверты A4, A5, A6, конверты B5, C5, 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> , 9, 10, DL, Oficio, JIS-B5, Legal, Statement, Executive, Universal, Folio           |
| Поддерживаемые форматы материалов для печати       | многоцелевой на 100 листов (плотность 75 г/м <sup>2</sup> )<br>встроенный лоток на 250 листов (плотность 75 г/м <sup>2</sup> )<br>дополнительный лоток на 550 листов (плотность 75 г/м <sup>2</sup> ) |
| Входные лотки                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| Выходной лоток                                     | 150 листов (плотность 75 г/м <sup>2</sup> )                                                                                                                                                           |
| <b>Расходные материалы</b>                         |                                                                                                                                                                                                       |
| Ресурс картриджей <sup>4</sup>                     | Стандартной емкости, на 6 000 страниц<br>Высокой емкости, на 15 000 страниц<br>Сверхвысокой емкости, на 20 000 страниц                                                                                |
| Ресурс блока формирования изображения <sup>5</sup> | До 40 000 страниц                                                                                                                                                                                     |
| <b>Интерфейс</b>                                   |                                                                                                                                                                                                       |
| Экран                                              | Монохромный 2-строчечный ЖК-дисплей с адресацией пикселей (APA)                                                                                                                                       |
| Подключение                                        | USB 2.0 Type B, Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                      |
| Дистанционный мониторинг                           | SNMP v.3                                                                                                                                                                                              |
| Клавиатура                                         | 5 клавиш                                                                                                                                                                                              |
| <b>Общие характеристики</b>                        |                                                                                                                                                                                                       |
| Размеры                                            | В x Ш x Г: 222 x 368 x 363 мм                                                                                                                                                                         |
| Вес                                                | 9,3 кг                                                                                                                                                                                                |
| Условия эксплуатации                               | Температура: от 10 до 32°C, Влажность: от 8 до 80% относительной влажности, Высота: 0 - 2896 метров                                                                                                   |
| Уровень шума при работе                            | 53 Дб                                                                                                                                                                                                 |
| Гарантия                                           | 1 год                                                                                                                                                                                                 |
| Энергопотребление                                  | По стандарту Energy Star: TEC: 0.47 кВт/час в неделю                                                                                                                                                  |

**1** – скорость печати приведена для односторонней печати на листах формата A4, измеренная в соответствии с ISO/IES 24734

**2** – приведено для оценки соответствия объему планируемой работы. Рассчитана исходя из производительности устройства и интервалов

для загрузки бумаги и замены расходных материалов. Не является показателем ресурса принтера.

**3** – приведено для удобства сравнения с другими моделями F+Imaging, не является показателем ресурса принтера. Достигается за счет многосменной работы.

**4** – измерено в соответствии с ISO 19752

**5** – указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии 5%.

Фактический выход может варьироваться в зависимости от других факторов, таких как скорость устройства, размер бумаги и ориентация подачи, покрытие тонера, источник лотка, процент печати только черного цвета и сложность усредненной печати.

