

TSC

The Smarter Choice.



СЕРИЯ TTP-286MT – промышленный термотрансферный принтер печати штрихкода ТОЧНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПЕЧАТИ В ШИРОКОМ ФОРМАТЕ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сенсорный ЖКИ-дисплей с диагональю и шестью кнопками меню
- Ethernet, USB 2.0, последовательный порт, параллельный порт и USB Host*1 в стандартной комплектации
- Корпус из листового металла, изготовленный под давлением, окно для наблюдения за носителем
- Возможность обработки этикеток шириной до 241,3 мм (9,5") с максимальной шириной печати до 219,5 мм (8,64") при разрешении 300 DPI
- 600-метровая лента
- Флэш-память 512 MB и 256 MB SDRAM
- Расширение флэш-памяти до 32 Гб с использованием SD-карт
- Скорость печати до 152 мм (6") в секунду при разрешении 203 DPI и до 102 мм (4") в секунду при разрешении 300 DPI
- Мощные функции программирования на языке BASIC
- Дополнительное оборудование: GPIO-подключение, модуль Bluetooth

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Соответствие требованиям маркировки ярлыков отгрузки и получения
- Графическая печать торговых знаков, логотипов и текста
- Маркировка грузовых поддонов
- Маркировка при инвентаризации запасов
- Печать предупреждающих плакатов
- Маркировка бочек
- Печать таможенных указателей
- Печать нескольких этикеток (в две или три колонки)

СЕРИЯ TTP-286MT – промышленный термотрансферный принтер печати штрихкода

| МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА | TTP-286MT | TTP-384MT |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) |
| Способ печати | Термотрансферная печать и прямая термопечать | |
| Макс. скорость печать | 152 мм (6")/с | 102 мм (4")/с |
| Макс. ширина печати | 216 мм (8,5") | 219,5 мм (8,64") |
| Макс. длина печати | 11 430 мм (450") | 5080 мм (200") |
| Корпус | Корпус из листового металла, изготовленный под давлением, окно для наблюдения за носителем | |
| Физический размер | 440 мм (Ш) x 336 мм (В) x 514 мм (Г) 17,32" (Ш) x 13,23" (В) x 20,24" (Г) | |
| Масса | 23,7 кг (масса нетто) | |
| Размер рулона этикеток | Наружный диаметр 208,3 мм (8,2") | |
| Лента | Длина 600 м, макс. наружный диаметр 90 мм, сердечник 2,54 мм (1 дюйм) (красящая поверхность наружу) | |
| Ширина ленты | 110 ~ 254 мм (4,3" ~ 10") | |
| Процессор | 32-битный RISC-процессор | |
| Память | <ul style="list-style-type: none"> • Флэш-память 512 MB • 256 MB SDRAM • Устройство чтения карт памяти SD для расширения флэш-памяти до 4 Гб | |
| Интерфейс | <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Встроенный интерфейс Ethernet (10/100 Мбит) • USB host для сканера или клавиатуры ПК • GPIO (заводская опция) • Bluetooth (пользовательская опция) | |
| Питание | Встроенный универсальный импульсный блок питания <ul style="list-style-type: none"> • Вход: 100~240 В, 3,0 А, 50~60 Гц • Выход: 24 В, 8,33 А, 200 Вт | |
| Индикатор | 16-битный цветной резистивный сенсорный экран, разрешение 480 x 272 пикселя, фоновая подсветка | |
| Кнопки управления, включения | 1 выключатель питания, 6 управления (Меню, Пауза, Подача, Вверх, Вниз, Выбор) | |
| Датчики | <ul style="list-style-type: none"> • Просветный датчик зазора (с регулировкой положения) • Рефлекторный датчик черной метки (с регулировкой положения) • Датчик окончания ленты • Датчик кодировки ленты • Датчик открытия головки | |
| Часы реального времени | Стандарт | |
| Встроенные шрифты | <ul style="list-style-type: none"> • 8 встроенных алфавитно-цифровых растровых шрифтов • Генератор шрифтов True Type Monotype Imaging® с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed | |
| Штрихкоды | <ul style="list-style-type: none"> • Одномерные: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подмножества A, B, C, Codabar, чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) цифр дополнительно, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • Двумерные: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | |
| Поворот шрифта и штрихкода | 0, 90, 180, 270 градусов | |
| Язык печати | TSPL-EZ™ (совместимый с EPL, ZPL, ZPL II) | |
| Тип носителя | Непрерывный, высечной, фальцованный, с закладками, с выемкой, с черной меткой, с перфорацией (наматка красящей стороной наружу) | |
| Ширина носителя | 101,6 ~ 241,3 мм (4" ~ 9,5") | |
| Толщина носителя | 0,06 ~ 0,254 мм (2,36 ~ 10 мил) | |
| Диаметр сердечника рулона носителя | 76,2 мм (3") | |
| Длина этикетки | 25,4 ~ 11 430 мм (1" ~ 450") | 25,4 ~ 5 080 мм (1" ~ 200") |
| Условия окружающей среды | Эксплуатация: 5 ~ 40°C, относительная влажность 20 ~ 85% без конденсата Хранение: -40 ~ 60°C, относительная влажность 10 ~ 90% без конденсата | |
| Нормы безопасности | FCC Класс A, CE Класс A, UL, CUL, TÜV/Safety | |
| Экологическая безопасность | Соответствие требованиям RoHS, WEEE | |
| Принадлежности | <ul style="list-style-type: none"> • Компакт-диск с программным обеспечением для печати этикеток под ОС Windows • Краткое руководство • Кабель USB • Кабель питания • Бумажный сердечник для ленты | |
| Ограниченная гарантия | <ul style="list-style-type: none"> • Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев (что наступит раньше) • Бумагоопорный валик: 50 км (2 миллиона дюймов) или 12 месяцев (что наступит раньше) | |
| Заводские установки | • Интерфейс GPIO | |
| Опции для дилера | Отсутствуют | |
| Параметры пользователя | <ul style="list-style-type: none"> • Модуль гильотинного резака (полная обрезка) • Усиленный резака (полная обрезка) • Модуль Bluetooth (последовательный интерфейс) • Дисплей с клавиатурой KP-200 Plus • Интеллектуальная программируемая клавиатура KU-007 Plus | |



CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® является товарным знаком компании TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Компания TSC Auto ID Technology Co., Ltd. зарегистрирована по стандарту ISO 9001/14001.
© 2017 год, компания TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Модели изделия и их технические характеристики могут изменяться без уведомления.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю по продажам компании TSC.