



## Компактный дизайн для большего удобства

Сканер Panasonic KV-S1015C в тонком и компактном корпусе, идеально подходит для небольших/домашних офисов. Он прост в управлении и обладает расширенными возможностями.



### Характеристики

- Современный тонкий и компактный дизайн
- Высокая скорость цветного сканирования 20 стр./мин  
40 изобр./мин
- Устройство автоподачи на 50 листов
- 3 отдельно настраиваемые кнопки сканирования
- Активный ролик предотвращения двойной подачи
- Простое автоматическое сканирование
- Сканирование пластиковых карт с тиснением
- Возможность облачного подключения

## Просто

### Сканирование в одно нажатие


Просто нажмите кнопку и отправьте документы по трем заранее настроенным направлениям.



## Надежно

### Активная система предотвращения двойной подачи

Ролик отделения периодически вращается в противоположном направлении подачи бумаги, чтобы снизить вероятность возникновения двойной подачи.



## Быстро

### Автоматическое сканирование

Для небольших объемов документов. Удобно для ручной подачи бумаги – просто вставьте документы непосредственно в сканер и они будут обработаны автоматически.



## Технические характеристики

<b>СКАНИРОВАНИЕ</b>	Двустороннее сканирование	
<b>СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ</b>	1-линейный CIS (контактный датчик изображения)	
<b>СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ*1 (A4, ПОРТРЕТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ)</b>	До 20 стр./мин. / 40 изобр./мин. (ч/б режим 200 dpi) До 20 стр./мин. / 40 изобр./мин. (полноцветный режим 200 dpi)	
<b>РАЗРЕШЕНИЕ (ПОЛНОЦВЕТНЫЙ И Ч/Б РЕЖИМ)</b>	Разрешение: 100 – 600 dpi (с шагом 1 dpi) Оптическое: 300 / 600 dpi	
<b>ОБНАРУЖЕНИЕ ДВОЙНОЙ ПОДАЧИ</b>	Ультразвуковой датчик	
<b>СЖАТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ</b>	JPEG (в полноцветном режиме и режиме оттенков серого)	
<b>ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ</b>	Бинарный режим, режим оттенков серого (8 бит), полноцветный режим, вывод MultiStream	
<b>ПЕРЕДАЧА ПОЛУТОНОВ В БИНАРНОМ РЕЖИМЕ</b>	Метод размывания, диффузия ошибок	
<b>ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ</b>	Автоматическое определение бинарного/цветного оригинала, вычитание цветов, удаление пустых страниц, двойное сканирование, равномерный фон, автоматическая обрезка, устранение перекоса, динамическая регулировка яркости, баланс белого с бумаги, резкость изображения, гамма-коррекция, автоматическое разделение, шумоподавление, устранение эффекта тени, зеркальное отображение, негативное отображение, разделение на 2 страницы и многое другое.	
<b>ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ</b>	Разделительный лист, сканирование одним нажатием	
<b>БУМАГА</b>	<b>ФОРМАТ</b>	Минимальный 48 мм x 70 мм Максимальный 216 мм x 2 540 мм
	<b>ВЕС / ПЛОТНОСТЬ</b>	По одному листу 40 – 209 г/м <sup>2</sup> Несколько листов 40 – 209 г/м <sup>2</sup> Пластиковые карты примерно до 0.76 мм по толщине + карты с тиснением (ISO стандарт 7810 ID-1, включая включает карты с тиснением)
<b>УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ</b>	До 50 листов (80 г/м <sup>2</sup> ), 3 пластиковые карты (ISO7810 ID-1)	
<b>ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ</b>	Windows® XP SP3 или более поздняя версия (32-битная), Windows Vista® SP2 или более поздняя версия (32/64-битная), Windows® 7 и Windows® 8 (32/64-битная)	
<b>ИНТЕРФЕЙС</b>	USB 2.0 High-Speed, до 480 Мбит/сек	
<b>ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ</b>	Переменное напряжение 100 – 120 В, 50 / 60 Гц Переменное напряжение 200 – 240 В, 50 / 60 Гц	
<b>ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ</b>	При сканировании	17 Вт или менее
	В режиме ожидания	4.5 Вт или менее
	В режиме «сна»	1.6 Вт или менее
	В выключенном состоянии	0.3 Вт или менее
<b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	Температура	10 °C – 35 °C
	Относительная влажность	20 % – 80 %
<b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>	Температура	0 °C – 40 °C
	Относительная влажность	10 % – 80 %
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШxГxВ)<sup>2</sup></b>	303 мм x 177 мм x 137 мм (без лотка автоподачи)	
<b>ВЕС<sup>2</sup></b>	2.7 кг	
<b>В КОМПЛЕКТЕ:</b>	На компакт-диске: драйверы к устройству, утилиты для Windows®, ISIS / TWAIN драйверы, программа Image Capture Plus (без оптического распознавания текста), Presto! PageManager 9 <sup>3,4</sup> , Presto! BizCard 6 <sup>3</sup> Инструкция по безопасности, краткий справочник, направляющий карт, адаптер переменного тока и шнур питания, USB шнур	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>	<b>НАБОР СМЕННЫХ РОЛИКОВ</b>	KV-SS059 (ролик предотвращения двойной подачи x1, ролик подачи бумаги x1)
	<b>БУМАГА ДЛЯ ОЧИСТКИ РОЛИКОВ</b>	KV-SS03
	<b>ПЛАНШЕТНЫЙ СКАНЕР</b>	KV-SS081

## Размеры



Как партнер ENERGY STAR®, компания Panasonic гарантирует, что это оборудование соответствует рекомендациям ENERGY STAR в области эффективного использования электроэнергии.



Presto! PageManager 9 Presto! BizCard 6

\*1 Скорость сканирования зависит от производительности компьютера, операционной системы, используемого приложения, методики измерения, размера файла с изображением и типа бумаги. Скорость сканирования измерена по методике компании Panasonic.

\*2 Приведены приблизительные размеры и вес.

\*3 Presto! PageManager и Presto! BizCard являются зарегистрированными торговыми марками NewSoft Technology Corporation в США и других странах.

\*4 Выпуск версии Presto! PageManager 9 может отличаться по сравнению с другими доступными версиями данной программы.

### Товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки

– ENERGY STAR® и товарный знак ENERGY STAR® являются зарегистрированными в США товарными знаками.

– ISIS® является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком EMC Corporation в Соединенных Штатах и других странах.

– Microsoft®, Windows® и Windows Vista® являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и / или других странах.

– Все остальные торговые марки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

\* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Данный продукт был разработан в соответствии с директивой RoHS для снижения количества опасных химических веществ.

ДИСТРИБЬЮТОР:

# Panasonic