



Серия i-SENSYS X C1127i

РАСШИРЬТЕ АССОРТИМЕНТ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ

Высококачественные и компактные цветные МФУ формата А4 с поддержкой подключения к облаку



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



**УПРАВЛЕНИЕ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ**



**ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**



**КОМПАКТНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ**



БЕЗОПАСНОСТЬ

Canon

Серия i-SENSYS X C1127i

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Большой и чувствительный сенсорный дисплей
Простая настройка функций устройства
Двусторонняя печать в стандартной конфигурации
Однопроходное сканирование для быстрой оцифровки бумажных документов

БЕЗОПАСНОСТЬ

Проверка системы при запуске защищает функциональность устройства
Аутентификация пользователя для безопасного доступа к устройству
Функция безопасной печати предотвращает несанкционированный просмотр печатных материалов
Безопасное сканирование и отправка документов с опциональным режимом PDF с шифрованием

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Удаленная настройка и управление устройством с приложением Canon Print Business
Совместимость с Mopria, Apple Air Print и Виртуальным принтером Google
Поддержка NFC (только C1127iF)

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Экономия пространства и денег
Компактные устройства с тонер-картриджем «Все в одном»
Адаптируемая конфигурация с интеграцией в любую офисную среду
Удобный доступ для замены расходных материалов

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Удаленная диагностика и техническая поддержка помогают свести время простоя к минимуму
Облачное и серверное ПО для централизованного управления парком устройств
Доступ к функциям принтера с ПК и мобильных устройств
Простая замена тонера

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

i-SENSYS X C1127i

Печать, копирование, сканирование, отправка и факс
ЖК-экран TFT диагональю 5" (12,7 см)
Скорость печати: 27 стр./мин (A4)
Разрешение печати: до 1200 x 1200 точек на дюйм
Автоматическая двусторонняя печать
Скорость сканирования: до 47 изобр./мин
Подключение по сети, Wi-Fi, USB или через QR-код
Макс. ресурс бумаги: 900 листов

i-SENSYS X C1127iF

Печать, копирование, сканирование, отправка и факс
ЖК-экран TFT диагональю 5" (12,7 см)
Скорость печати: 27 стр./мин (A4)
Разрешение печати: до 1200 x 1200 точек на дюйм
Автоматическая двусторонняя печать
Скорость сканирования: до 47 изобр./мин
Подключение по сети, Wi-Fi, USB, через QR-код или NFC
Макс. ресурс бумаги: 900 листов
Совместимость uniFLOW

УСЛУГИ

БАЗОВЫЕ

Легко и безопасно выполняйте стандартные офисные задачи с помощью встроенного ПО, включая uniFLOW online Express и другие доступные сервисы для обслуживания и поддержки устройства



**АППАРАТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ**



**ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ**



УСЛУГИ

РАСШИРЕННЫЕ

Используйте возможности облачных ресурсов с uniFLOW online, единой системой управления печатью от Canon

НА ЗАКАЗ

Выберите сервис с индивидуальной настройкой в соответствии с потребностями вашего бизнеса, чтобы избавиться от ненужных процессов управления печатью. Обратитесь к специалистам Canon с конкретными требованиями, чтобы найти подходящее решение для управляемых процессов печати

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS X C1127i

| | | | |
|--|--|---|--|
| Тип изделия | Цветное multifunctionальное лазерное устройство «Все в одном» | Память факса | До 512 страниц ⁵ |
| Поддерживаемые функции | i-SENSYS X C1127iF: печать, копирование, сканирование и факс i-SENSYS X C1127i: печать, копирование и сканирование | Скоростной набор | До 281 набора |
| ПРИНТЕР | | Групповой набор/адресаты | Макс. 299 номеров / макс. 299 адресатов |
| Скорость печати | Односторонняя: до 27 стр./мин (A4) До 49 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторон.: до 24,5 изобр./мин (A4) | Последовательная передача | Макс. 310 адресатов |
| Способ печати | Цветная лазерная печать | Резервное копирование в память | Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти) |
| Разрешение печати | 1200 x 1200 точек на дюйм | Работа с двусторонними факсами | Да (прием и передача) |
| Время разогрева | Прибл. не более 13 сек. с момента включения питания | Другие функции | Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса |
| Время выхода первой страницы | Цвет (прибл.): не более 8,6 сек. Моно (прибл.): не более 7,7 сек. | РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ | |
| Языки интерфейса принтера | UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3 | Тип сканера | Планшет, двустороннее устройство автоматической подачи документов (однопроходное) |
| Шрифты | 93 шрифта PCL 136 шрифтов PostScript | Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации) | Кассета на 250 листов Универсальный лоток на 50 листов Устройство автоматической подачи документов на 50 листов |
| Поля печати | По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт) | Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно) | Кассета на 550 листов |
| Режим экономии тонера | Да | Вывод бумаги | 150 листов |
| Дополнительные функции печати | i-SENSYS X C1127iF: Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать штрихкодов ² Функция Touch & Print (NFC) Поддержка Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать штрихкодов ² Поддержка Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business | Типы носителей | Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, бумага с покрытием, этикетки, открытки, конверты |
| КОПИР | | Форматы носителей | Кассета (стандартная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм |
| Скорость копирования | Односторонняя (A4): до 27 стр./мин Двусторонняя (A4): до 21,9 изобр./мин | | Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм |
| Время выхода первой копии (FCOT) | Устройство автоматической подачи документов (A4): Цвет (прибл.): не более 12,0 сек. Монохромная (прибл.): не более 10,2 сек. Планшет (A4): Цвет (прибл.): не более 11,3 сек. Монохромная (прибл.): не более 9,8 сек. | Плотность носителей | Кассета (дополнительная): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм |
| Разрешение при копировании | До 600 x 600 точек на дюйм | | Устройство автоматической подачи документов: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательский формат: мин. 128 x 139,7 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм |
| Режимы копирования | Текст/фото/карта (по умолчанию), текст/фото/карта (качество), печатаемое изображение, текст | Двусторонняя печать | Кассета (стандартная и дополнительная): 60-163 г/м ² (до 200 г/м ² для бумаги с покрытием) Универсальный лоток: 60-176 г/м ² (до 200 г/м ² для бумаги с покрытием) Устройство автоматической подачи документов: 50-105 г/м ² |
| Двустороннее копирование | 2 стороны на 2 стороны (автоматически) | | Автоматическая Кассета: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Пользовательский формат: мин. 176 x 250 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм 60-200 г/м ² |
| Количество копий | До 999 копий | ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
| Кoeffициент масштабирования | 25-400% с шагом 1% | Тип интерфейса | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение |
| Другие функции | Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности | Поддерживаемые ОС | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X версии 10.9.5 и выше / Mac OS 10.15 и выше Linux® |
| СКАНЕР | | Сетевой протокол | Печать: LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6) Сканирование: Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование, iFAX Службы приложений TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность (проводное подключение): Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) |
| Тип | Цвет | | |
| Разрешение сканирования | Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм | | |
| Скорость сканирования | Монохромное одностороннее: 27 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 14 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Монохромное двустороннее: 47 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное двустороннее: 27 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) | | |
| Глубина цветного сканирования | 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) | | |
| Оттенки серого | 256 уровней | | |
| Совместимость | TWAIN, WIA, ICA | | |
| Макс. ширина области сканирования | 216 мм | | |
| Сканирование на почту | TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием ¹ /PDF (цифровая подпись) ³ | | |
| Сканирование на ПК | TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием ¹ /PDF (цифровая подпись) ³ | | |
| Сканирование на USB-накопитель | TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием ¹ /PDF (цифровая подпись) ³ | | |
| Сканирование на FTP | TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием ¹ /PDF (цифровая подпись) ³ | | |
| Сканирование с отправкой в облако | TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ | | |
| iFAX | ITU-T.37 | | |
| ФАКС | | | |
| Скорость модема | Только модель i-SENSYS X C1127iF 33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу ⁵) | | |
| Режим приема | Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной | | |
| Разрешение факса | Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм | | |

Программное обеспечение и управление принтером

MF Scan Utility,
Удаленный пользовательский интерфейс (RUI),
управление именем подразделения,
инструмент контроля уровня тонера,
iW Enterprise Management Console: программное
обеспечение на основе сервера для
централизованного управления группой устройств
eMaintenance: встроенная RDS позволяет
использовать удаленные сервисы eMaintenance,
такие как замеры показаний, автоматическое
управление расходными материалами и удаленная
диагностика.
Совместимость с Universal Log-in Manager / uniFLOW
online / uniFLOW online Express / uniFLOW
Библиотека приложений

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый
ежемесячный объем
печати

750-4000 страниц в месяц

Производительность

Макс. 50 000 страниц в месяц⁷

Частота процессора

800 МГц x 2

Память

1 ГБ

Панель управления

Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см

Габариты с лотками
(Ш x Г x В)

471 x 469 x 460 мм

Место установки
(Ш x Г x В)

671 x 1312 x 966 мм

Вес

Прибл. 24,5 кг

Условия эксплуатации

Температура: 10-30 °C (50-86°F)
Относительная влажность: 20-80% (без
конденсации)

Источник питания

220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Энергопотребление

Максимум: прибл. 1390 Вт
Рабочий режим печати: прибл. 530 Вт
Режим ожидания: прибл. 18,0 Вт
Спящий режим: прибл. 0,7 Вт
Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,31 кВт/ч в
неделю¹⁰

Уровень шума

Для получения более подробной информации
относительно Lot26 перейдите по следующей
ссылке: [http://www.canon-europe.com/For_Work/
Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)
Звуковое давление⁸:
i-SENSYS X C1127iF
Рабочий режим: односторон. — 48 дБ / двусторон. —
49 дБ
Режим ожидания: 26 дБ
i-SENSYS X C1127i
Рабочий режим: односторон. — 48 дБ / двусторон. —
50 дБ
Режим ожидания: 28 дБ
Акустическая мощность⁹:
i-SENSYS X C1127iF
Рабочий режим: односторон. — не более 62 дБ /
двусторон. — не более 63 дБ
Режим ожидания: не более 42 дБ
i-SENSYS X C1127i
Рабочий режим: односторон. — не более 63 дБ /
двусторон. — не более 64 дБ
Режим ожидания: не более 42 дБ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи

ТОНЕР T09 черный (7600 страниц*)
ТОНЕР T09 голубой (5900 страниц*)
ТОНЕР T09 пурпурный (5900 страниц*)
ТОНЕР T09 желтый (5900 страниц*)

АКСЕССУАРЫ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименования

i-SENSYS X C1127iF:
Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550
листов)
TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка)
Комплект для печати штрихкодов E1E
MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с
uniFLOW)
MiCard Plus (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с
uniFLOW)
Комплект крепления MiCard B1
Комплект для безопасной рассылки PDF E1

i-SENSYS X C1127i:
Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550
листов)
Комплект для печати штрихкодов E1E
MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с
uniFLOW)
MiCard Plus (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с
uniFLOW)
Комплект крепления MiCard B1
Комплект для безопасной рассылки PDF E1

Примечания.

- [1] Только с поддержкой команд. Требуется сторонний драйвер или печать
напрямую из приложения.
- [2] Требуется аксессуар — дополнительный комплект для печати штрихкодов E1E
- [3] Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1
- [4] Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business
- [5] На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
- [6] Распространяется только через Интернет. В Linux поддерживается только
функция печати.
- [7] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных
страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной
производительности может сократить срок службы устройства.
- [8] Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
- [9] Согласно стандарту ISO/IEC 19798
- [10] В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.0.

ПО и решения



Совместимость



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2020