

# Гибкость и экономичность.

Этот компактный монохромный принтер формата А3 позволяет установить до 6 лотков для гибкой настройки под разные форматы. Кроме того, это устройство позволяет работать с опциональными SSD накопителями и использует концепцию ECOSYS, основанную на работе с долговечными ресурсными материалами.



**ECOSYS P4140dn**



**Монохромный принтер А3**

**40 стр. А4 / 22 стр. А3 в минуту**

**WiFi и WiFi Direct опционально**

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Монохромный лазерный принтер KYOCERA ECOSYS  
**Панель управления:** 5-строчный жидкокристаллический дисплей с задней подсветкой и цифровой клавиатурой  
**Скорость печати (страниц в минуту):** до 40/22 формата А4/А3  
**Двусторонняя печать:** до 28/11 страниц формата А4/А3  
**Разрешение печати:** 1,200 × 1,200 точек на дюйм  
**Время прогрева:** Около 18 секунд или менее  
**Время выхода первой страницы:** Около 6.3 секунд или менее  
**Центральный процессор:** ARM Cortex-A9 1200 ГГц  
**Память оперативная память:** 512 Мб (std.), 2.5 Гб (макс.)  
**Стандартный интерфейс:** Высокоскоростной USB 2.0, 2 × USB-хост интерфейса, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000baseT), слот для дополнительного внутреннего сервера печати или SSD диск, слот для дополнительной карты SD/SDHC-Card  
**Интегрированный учет:** 100 кодов подразделений  
**Габаритные размеры (Ш × Г × В):**  
 477 мм × 410 мм × 343 мм  
**Вес:** основное устройство, включая стартовый тонер: около 21 кг  
**Питание:** 220 - 240 В, 50/60 Гц  
**Потребление энергии:**  
 Режим печати: 632 Вт  
 В режиме ожидания: 11 Вт  
 В спящем режиме: 0.5 Вт  
**Шум (уровень звукового давления согласно ISO 7779 / измерение на расстоянии 1 м):**  
 Печать: 50.7 дБ  
 Тихий режим (с понижением скорости печати): 47.9 дБ  
 В режиме готовности: не измеримо мал  
**Стандарты безопасности:** TÜV/GS, CE.  
 Устройство произведено в соответствии с требованиями экологического стандарта ISO 14001.

## ОБРАБОТКА БУМАГИ

Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной 0,11 мм.  
**Поддача бумаги:** Универсальный податчик на 100 листов, 60-220 гр/м<sup>2</sup> А3, В4, А4R, А4, А5, А6R, В5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, пользовательский формат (от 70 × 148 мм до 297 × 1220 мм);  
**Универсальная кассета для бумаги в стандартной комплектации:** 500 листов, 60–120 гр/м<sup>2</sup>, форматы А3, А4, А4R, А5, А6R, В5 Letter, LetterR, Legal, Ledger, пользовательский формат (от 105 × 148 мм до 297 × 432 мм); Максимальный объем подачи бумаги с дополнительным оборудованием: 2,600 листов  
**Дуплекс:** поддержка плотности 60–120 гр/м<sup>2</sup>, форматы А3–А5R  
**Выходной лоток:** 500 листов лицевой стороной вниз с датчиком заполнения бумаги, 250 листов лицевой стороной вверх с PT-4100 (опц.)

## ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

**Язык контроллера:** PRESCRIBE  
**Эмуляция:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Open XPS, TIFF/JPEG Direct Print, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Line Printer  
**Операционные системы:** Актуальные версии ОС Windows, MAC OS X версии 10.9 или выше, Unix, Linux, прочие ОС по запросу  
**Шрифты/штрих-коды:** 93 векторных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL 3), 8 шрифтов (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 79 одномерных штрих-кодов (напр. EAN8, EAN13, EAN128) с автоматической генерацией контрольных сумм, а также поддержкой двумерных штрих-кодов PDF-417 под PRESCRIBE (PCL) и другие штрих-коды доступны в качестве опции)  
**Возможности печати:** раскладка нескольких страниц на листе, печать баннера до 1220 мм, печать E-mail сообщений, печать через сетевые службы на устройствах (WSD), печать по сетевому протоколу IPP 1.0, безопасная печать через SSL, IPSec, HTTPS, SNMPv3

**Поддержка мобильной печати:** AirPrint, Mopria, Google Cloud Print  
 совместимость, Direct Wi-Fi (опция), MyPanel и KYOCERA Mobile Print приложение для iOS и Android

## Расходные материалы

Расчет емкости картриджа указан согласно стандарту ISO/IEC 19752.  
**Тонер-картридж ТК-7310:** Мелкодисперсный черный тонер на 15,000 страниц А4. Стартовый тонер на 7,500 страниц А4

## ОПЦИИ

**Податчик бумаги PF-4110:** 1 × 500 листов; 60–120 гр/м<sup>2</sup>; А3, В4, А4-R, А4, А5, В5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, пользовательский (148 × 210 мм до 297 × 432 мм) (до 4 шт.)  
**CA-3100:** Подставка на колесах для настольной установки (Обязательна при установке 4-х податчиков PF-4110)  
**Выходной лоток PT-4100:** 250 листов лицевой стороной вверх  
**Расширение памяти:**  
**MD3-1024:** 1 Гб ОЗУ  
**MDRR3-2G:** 2 Гб ОЗУ  
**HD-6:** 32 Гб SSD  
**HD-7:** 128 Гб SSD  
**UG-33:** поддержка ThinPrint  
**IB-36:** Direct Wi-Fi интерфейс  
**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)  
**IB-51:** Wireless LAN (802.11b/g/n)  
**IB-32B:** IEEE1284 интерфейс

Слово ECOSYS (рус. "ЭКОСИС") представляет собой аббревиатуру от слов "ЭКОлогичность", "ЭКОномичность" и "СИСтемная печать". Созданные из долговечных компонентов устройства на базе технологии ECOSYS отличаются исключительной надежностью и призваны минимизировать общую стоимость владения. Бескартриджевая система подразумевает, что единственным расходным материалом для печати является тонер. Продукция отвечает требованиям международного стандарта энергоэффективности потребительских товаров Energy Star.



Партнер KYOCERA Document Solutions

APRIL2020DSECOSSYP4140DN/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Russia L.L.C.  
 Россия - Москва - 129110, ул.Щепкина, д.51/4, стр.2  
 Телефон: +7 495 741 00 04



www.kyoceradocumentsolutions.ru - KDRU-info@dru.kyocera.com

Компания Kyocera Document Solutions не гарантирует отсутствия ошибок в характеристиках. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация верна на момент публикации. Другие наименования марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими их законным владельцам, что признается в настоящем документе.