

Эффективное монохромное МФУ формата А3.

AR-7024EU

МФУ для роста, развития и изменения вашего бизнеса



- Емкость лотков подачи: стандартно 350 листов, максимально 1 850 листов
- ПО Sharpdesk Mobile* (дополнительно) позволит сохранять отсканированные документы на мобильное устройство или осуществить печать с мобильного устройства
- Лоток ручной подачи (байпас) способен работать с материалами для печати плотностью до 200 г/м²
- Стандартно функция сортировки поворотом для удобства пользователей
- Функция копирования ID-карт с помощью специальной клавиши позволит легко скопировать обе стороны карты на одну страницу
- Наличие энергосберегающего режима с функцией Автоматического отключения питания
- Цветное сканирование с различными способами отправки документов
- Дополнительный реверсивный автоподатчик (RSPF) позволит подавать до 100 оригиналов в автоматическом режиме
- Удобные функции копирования в стандартной комплектации: копирование 2-в-1/4-в-1, сдвиг границ и стирание границ/центра
- Простая в использовании ЖК-панель управления с красной и зеленой светодиодными лампами, уведомляющими пользователей о состоянии МФУ и/или задания
- Дополнительно установка языков описания страниц PCL 6 и PostScript® 3™ (эмуляции)

* Необходим Wi-Fi роутер дополнительно к опциональному оборудованию Sharp.

www.sharp.ru

SHARP
Be Original.

Спецификации

ОБЩЕЕ

Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4)	24
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3)	12
Формат бумаги: макс./мин.	A6R - A3
Плотность бумаги (г/м ²)	55 - 200
Запас бумаги: стандартно (листов)	350
Запас бумаги: макс. (листов)	1850
Время прогрева (сек.)	25
Общая память мин/макс (МБ)	64 - 448
Требования к электропитанию: напряжение (В) и частота (Гц)	220 - 240 В, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность (КВт)	1,2
Размеры (мм)	599 x 612 x 511
Вес (кг)	28

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ

Запас оригиналов (листов)	OPT 100
---------------------------	---------

СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР

Разрешение (т/д)	600 x 600
Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно)	Дополнительно
Интерфейс Станд/Опц	Стандартно: USB 2.0 (High Speed), дополнительно: 10Base-T / 100Base-TX
Поддерживаемые ОС стандартно	Windows 8.1, 10.
Поддерживаемые ОС дополнительно	Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Сетевые протоколы	TCP / IP
Протоколы печати	LPR, Raw TCP, IPP (дополнительно)
PDL стандартно/дополнительно	Стандартно: SPLC, дополнительно: эмуляция PCL 6 и эмуляция PostScript® 3™
Доступные шрифты	80 шрифтов для PCL, 136 шрифтов для PostScript® 3™

РЕСУРС ТОНЕР-КАРТРИДЖА

Черный (отпечатков при 6% заполнении листа)	20000
--	-------

КОПИР

Формат оригинала (макс.)	A3
Время выхода первой Ч/Б копии (сек.)	6,4
Электронная сортировка стандартно	•
Непрерывное копирование (макс. копий)	999
Разрешение Ч/Б сканирования (т/д)	400 x 600
Разрешение печати (т/д)	600 x 600
Градация (эквивалент) - Ч/Б	256
Диапазон масштабирования (%)	25 - 400
Предустановленное масштабирование копирования	10

СЕТЕВОЙ СКАНЕР

Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно)	STD
Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN	•
Разрешение сканирования с панели (т/д)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Форматы файла	TIFF, PDF, JPG, BMP
ПО/Утилиты сканера	Button Manager
Адресация сканирования на Рабочий стол Sharpdesk	•
Адресация сканирования FTP, e-mail	•
Адресация сканирования на USB устройство	•

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Ёмкость выходного лотка (макс.)	250 sheets
---------------------------------	------------