



i-SENSYS X C1127P

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕЧАТИ ЯРКОЙ ПРОДУКЦИИ

Расширьте свой ассортимент устройств печати с этим компактным цветным принтером А4



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



**УПРАВЛЕНИЕ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ**



**ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**



**КОМПАКТНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ**



БЕЗОПАСНОСТЬ

Canon

i-SENSYS X C1127P

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Быстрая и простая настройка устройства
Интеллектуальный сенсорный дисплей
Пользовательская настройка с помощью библиотеки приложений
Автоматическая двусторонняя печать

БЕЗОПАСНОСТЬ

Встроенная аутентификация пользователя для безопасного доступа к устройству
Безопасная печать предотвращает несанкционированный просмотр печатных материалов
Проверка системы при запуске обеспечивает целостность в работе устройства

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Печать с мобильных устройств из любой точки планеты
Совместимость с Mopria, Apple Air Print, Виртуальным принтером Google и приложением Canon PRINT Business
Подключение к облачным ресурсам с помощью ПО Canon uniFLOW Online

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Настольный формат поможет найти для него место в любом офисе
Дополнительно приобретаемые кассеты позволят увеличить ресурс бумаги для загрузки
Тонер-картридж «Все в одном» увеличенной емкости

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Облачное и серверное ПО для централизованного управления парком устройств
Управление пользователями с помощью адаптируемых решений для бизнес-администраторов и ИТ-отдела
Удаленный доступ к функциям управления устройством
Инструмент контроля уровня тонера сокращает время простоя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

i-SENSYS X C1127P

Скорость печати: 27 стр./мин (A4), 49 стр./мин (A5, альбомная ориентация)
ЖК-экран TFT диагональю 5" (12,7 см)
Разрешение печати: до 1200 x 1200 точек на дюйм
Автоматическая двусторонняя печать
Подключение по сети, Wi-Fi, USB, через QR-код или NFC
Макс. ресурс бумаги: 850 листов

УСЛУГИ

БАЗОВЫЕ

Легко и безопасно выполняйте стандартные офисные задачи с помощью встроенного ПО, включая uniFLOW online Express и другие доступные сервисы для обслуживания и поддержки устройства



РАСШИРЕННЫЕ

Используйте возможности облачных ресурсов с uniFLOW online, единой системой управления печатью от Canon

НА ЗАКАЗ

Выберите сервис с индивидуальной настройкой в соответствии с потребностями вашего бизнеса, чтобы избавиться от ненужных процессов управления печатью. Обратитесь к специалистам Canon с конкретными требованиями, чтобы найти подходящее решение для управляемых процессов печати

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS X C1127P

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати	Односторон.: до 27 стр./мин (A4) До 49 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторон.: до 24,5 изобр./мин (A4)
Способ печати	Цветная лазерная печать
Разрешение печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм
Время разогрева	Прибл. не более 13 сек. с момента включения питания
Время выхода первой страницы	Цвет (прибл.): не более 8,6 сек. Моно (прибл.): не более 7,7 сек.
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	750-4000 страниц в месяц
Производительность	Макс. 50 000 страниц в месяц ¹
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
Дополнительные функции печати	Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать штрихкодов ² Функция Touch & Print (NFC) Поддержка Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета на 250 листов Универсальный лоток на 50 листов
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	Кассета на 550 листов
Вывод бумаги	150 листов
Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, бумага с покрытием, этикетки, открытки, конверты
Форматы носителей	Кассета (стандартная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), специальные размеры: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм Кассета (дополнительная): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм
Плотность носителей	Кассета (стандартная и дополнительная): 60-163 г/м ² (до 200 г/м ² для бумаги с покрытием) Универсальный лоток: 60-176 г/м ² (до 200 г/м ² для бумаги с покрытием)
Двусторонняя печать	Автоматическая Кассета (стандартная и дополнительная): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Пользовательский формат: мин. 176 x 250 мм Макс. 215,9 x 355,6 мм 60-200 г/м ²

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию	220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. не более 1380 Вт Рабочий режим печати: прибл. 470 Вт Режим ожидания: прибл. не более 17,0 Вт Спящий режим: прибл. не более 0,6 Вт Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,31 кВт/ч в неделю ³ Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Уровень шума	Акустическая мощность ³ Рабочий режим: односторон. — не более 63 дБ / двусторон. — не более 64 дБ Режим ожидания: не более 42 дБ
Габариты (Ш x Г x В)	476 x 469 x 379 мм
Вес	Прибл. 19,0 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10-30 °C (50-86°F) Относительная влажность: 20-80% (без конденсации) Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см
Панель управления	
КОНТРОЛЛЕР	
Частота процессора	800 МГц x 2
Память	1 ГБ
Языки принтера	UFRII, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Шрифты	93 шрифта PCL, 136 шрифтов PS
Интерфейс и подключение	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Программное обеспечение и управление принтером	Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, iW Enterprise Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Совместимость с Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW / Библиотека приложений
Совместимость с операционными системами	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X версии 10.9.5 и выше / Mac OS 10.15 и выше Linux ⁵ /Citrrix
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи «Все в одном»	ТОНЕР T09 черный (7600 страниц ⁶) ТОНЕР T09 голубой (5900 страниц ⁶) ТОНЕР T09 пурпурный (5900 страниц ⁶) ТОНЕР T09 желтый (5900 страниц ⁶)
АКСЕССУАРЫ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Наименования	Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов) Комплект для печати штрихкодов E1E MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW) MiCard Plus (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW) Комплект крепления MiCard B1

Примечания.

- ¹ Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
- ² Требуется аксессуар — дополнительный комплект для печати штрихкодов E1E
- ³ Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
- ⁴ Только с поддержкой команд. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
- ⁵ Распространяется только через Интернет. Драйвер будет доступен со второй половины 2020 года.
- ⁶ На основе ISO/IEC 19798
- ⁷ В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.0.

ПО и решения



Совместимость



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2020